

Spécifications principales			
Modèle de produit □ Nom		CLQ5120GJY4BJ Camilier de carburant	
Poids brut (kg)	11990	Type de conduite	4x2
Charge utile (kg)	6500	Dimension globale (mm)	6750 × 2250 × 2500,2750
Poids de trottoir (kg)	5295	Sièges de taxi (homme)	3
Angle d'approche / de départ (°)	21/11	Hang avant / arrière (mm)	1120/1830
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	3800
Charge d'essieu (kg)	4200/7790	Speed max (km / h)	80
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis		BJ1129VGJEA-FA	Fabrication
Marque	Foton	Dimension globale (mm)	Beiqi Foton Motorco., Ltd. 6725 6845 6800 × 2100,2148, 2190 × 2280 2480
Spécification des pneus	8.25R20	Pneus Non.	6
Numéro de ressort en acier	9/11 + 7	Piste avant (mm)	1685,1665,1710
Type de carburant	diesel	Piste arrière (mm)	1615 1630 1680
Norme d'émission	Euro 4	Boîte de vitesses	6 vitesses avant et 1reverse
Taxi	cabine simple ,bag à gas choquer le siège conducteur, tableau de bord simple, avec climatisation		
Modèle de moteur		Fabrication de moteurs	Déplacement (ML) Power (KW)
ISF3.8S4R154	Pékin Fukuda Cummins Engine Co, Ltd	3760	115
Performance			
Capacité du réservoir □litre□	10000		
Réservoir	Q235 en acier au carbone□		
Transport moyen	Essence ou diesel□		
Caractéristique principale			
<p>A, avec plusieurs plaques de chicane dans le réservoir, le réservoir présente les avantages d'une intensité élevée, de stabilité, Transport de la sécurité, etc.</p> <p>B, la pompe à huile est installée pour aspirer ou décharger de l'huile, avec une pression d'aspiration élevée et une vitesse.</p> <p>C, selon les besoins des utilisateurs, le réservoir peut être conçu comme un compartiment unique ou plusieurs compartiments contenir différentes huiles.</p> <p>D, selon les besoins des utilisateurs, le côté ou l'arrière du réservoir peut être installé de 1 à 3 vannes□</p>			

## FOTON AUMARK 4X2 10M3 TRACKER TRACKER / CARBURE

### 1. Image ci-dessous:





