

Principaux paramètres techniques **			
Nom de produit	Camion de crème glacée Foton	GVW (kg)	2550
Évaluation du poids (kg)	860	Taille globale (mm).	4730 × 1780 × 2630
poids (kg)	1560	Taille de l'armoire (mm)	2900 * 1720 * 1810
Angle d'approche / de départ (°).	39/20	Suspension F / R (MM).	605/1055
Nombre d'essieux	2	Empattement (mm)	3070
Charge d'essieu (kg)	700/1850	Vitesse de pointe (km / h).	115
Transmission	Cinq vitesses avant et 1reverse	Taxi	Une seule rangée à gauche volant
Paramètres techniques Body *			
Style corporel	Bj1036v5jv5-d1	Le nombre de pneus	4
marque	Foton	Fabricants de moteurs	Foton Motor Co., Ltd
F / r La piste de base (mm)	1338/1375	Pneus de spécification	175r14lt 8pr
Type de carburant	de l'essence	Normes d'émissions	Euro V
modèle de moteur	LJ469Q-1AE9	Échappement (ML) / Power (KW)	1249-1264

Foton Fournisseurs chinois, camions de nourriture, camions de nourriture, crème glacée, café, camions de nourriture.
1. IMAGE dans un dispositif d'affichage.











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

2. Camions de restauration mobiles - Couleur et camion multifonction.







3. Foton Fournisseurs chinois, camions de restauration, camions de nourriture, crème glacée, café des camions de nourriture - application.

- Vendre des collations, une restauration rapide et un chariot de nourriture dès que vous créez peut être vendu.
- Cuisine en fauteuil roulant où vous pouvez cuire vous-même.
- Vous pouvez stocker des cartes et du téléphone.
- Publier l'aide dont vous pouvez aider tout le monde.
- Livres, journaux, magazines, etc., qui peuvent être vendus.
- Le logement monte sur votre voiture ou votre jeep.
- La clé pour réparer la boutique de vos clients.

4. Fournisseurs Foton Camions de nourriture chinois, camions de nourriture, crème glacée, café, camions de nourriture ---. Configuration standard:

Corps de camion de nourriture en surface en surface, milieu diélectrique intercouche en fibre de verre pour la couche d'isolation chauffante et légère et la surface intérieure de l'épaisseur de l'acier inoxydable est de 55 mm-60 mm;Et les planchers en dérapage, imperméable et résistant à la feuille à carreaux en aluminium;Le haut du canal est fermé et ne peut pas s'ouvrir.Les côtés gauche et droit et la barre arrière peuvent être élargies et disponibles sur le côté gauche et droit.Les compartiments internes sont équipés d'un fournisseur LED de projecteurs ou de deux colonnes projecteurs (5pcs / colonnes), des ventilateurs en haut, mégaphone, changez l'interface maître USB, casier.;L'extérieur de la boîte est installé, les deux haut-parleurs 220 V Interface d'alimentation externe Câble d'alimentation, alimentation externe 15 m barils de camions-citernes à eau Télescopics réservoir en pas, armoires électriques, commutant l'alimentation principale., boîtes à outils, armoires, camions légers, différents peaux et autocollants en option.

