

Principaux paramètres techniques **			
Nom de production	Camion de crème glacée Foton	GVW (kg)	2550
Poids nominal (kg)	860	Dimensions globales (mm)	4730 × 1780 × 2630
Poids de trottoir (kg)	1560	Taille de l'armoire (mm)	2900 * 1720 * 1810
Angle d'approche / de départ (°)	39/20	F / r surplomb (mm)	605/1055
Nombre d'essieux	2	Base de roues (mm)	3070
Charge d'essieu (kg)	700/1850	Speed max (km / h)	115
Transmission	5 vitesses avant et 1reverse	taxi	Ligne unique, à gauche volant
Paramètres techniques du châssis □			
Modèle de châssis	Bj1036v5jv5-d1	Nombre de pneus	4
Marque	Foton	Fabricant de moteurs	Foton Motor Co., Ltd
F / r Base de piste (mm)	1338/1375	Spécification des pneus	175r14lt 8pr
Type de carburant	de l'essence	Norme d'émission	Euro V
Modèle de moteur	LJ469Q-1AE9	Échappement (ML) / Power (KW)	1249/64

Foton Food Truck fournisseurs de Chine, camion d'alimentation à la crème glacée, camion de restauration à café

1. IMAGE Down tandis que l'équipement montre:







2. Trump de nourriture mobile - Couvre coloré et multifonction:







3. Foton Food Truck fournisseurs de Chine, camion de restauration à la crème glacée, camion de restauration à café - Application:

- Vendre des collations, une fast-food et un chariot de restauration rapide pendant que vous créez peut vendre
- Chariot de cuisine que vous pouvez cuisiner pour vous-même
- Que vous pouvez vendre des cartes de magasin et téléphoner
- Aider Post que vous pouvez aider tout le monde
- Book Store quel journal, magazine, etc. peut vendre
- Le logement est un voyage lorsque vous voiture ou la jeep
- La clé de la boutique de reparent de votre client

4. FOTON FORK TRICH FOURNISSEURS Configuration standard:

Le corps de surface externe du camion de nourriture est en acier en fibre de verre, intermédiaire intermédiaire pour l'isolation thermique et la couche d'isolation de feu, et la surface interne est en acier inoxydable, l'épaisseur totale est de 55 mm-60 mm; et le sol en plaque à carreaux en aluminium étanche, imperméable et résistant à l'usure; Le haut des compartiments est fermé et ne peut pas s'ouvrir, mais le côté gauche et droit et l'arrière peut être élargi et il y a une barre de vente à la fois à gauche et à droite. Les compartiments internes sont installés avec des projecteurs de vente à LED ou deux colonnes projecteurs (5pcs / colonne), ventilateur d'échappement supérieur, mégaphone, commutateur maître, interface USB, grand casier d'espace; L'extérieur des compartiments est installé deux haut-parleurs, l'interface d'alimentation externe 220V, le cordon d'alimentation externe 15M, le réservoir d'eau propre à pédale télescopique, le réservoir d'eaux usées, l'armoire électrique, l'interrupteur principal de puissance, la boîte à outils, l'armoire, les différentes couleurs de camion et les autocollants cutanés sont facultatif.

