

Spécifications techniques

JE.caractéristiques principales

Modèle du produit,prénom	BJ5163JSQ-AB camion à plateau avec grue		
Poids total (kg)	16000	Type de conduite	4 x 2
Payload (Kg)	4675	dimension totale (mm)	9000 × 2500 × 3650
Poids à vide (Kg)	11130	Encadré dimension interne (mm)	5500 × 2300 × 550
sièges de cabine (homme)	3	Avant / arrière hang (mm)	1365/2635
Approche / angle de départ (°)	20/13	Empattement (mm)	5000
Nombre d'essieux	2	Vitesse maxi (Km / h)	90
Charge par essieu (Kg)	6000/10000		

spécification II.Crane

modèle de grue	SQS157	marque de la grue	XCMG
levage de poids Max(kg)	6300	hauteur de levage maxi(m)	11 / 12,8
Rayon de travail (m)	11.09	Soutenir la jambe (PCS)	4/2
Nombre de bras	04/03	Méthode d'opération	commande de contrôle haut de siège / Side

spécifications III.Chassis

modèle de châssis	BJ5163JSQ-AB	Marque	Foton Auman
Fabrication	Pékin foton Daimler	de co automobile., LTD	
Pneus No.	6	spécification de pneu	10.00-20
Approche / départ angle)	20/13	Steel numéro de printemps	10.10 + 8
Voie avant (mm)	1940	Voie arrière (mm)	1847
Type de carburant	Diesel	norme d'émission	Euro IV
Modèle de fabrication du moteur		Cylindrée (ml)	Puissance (Kw)
ISDe185 40	Dongfeng Cummins Engine Co. , Ltd	6700	136

IV.Functions

Spécial utilisé pour le levage de fret et le transport des grandes chargeuses sur pneus ou chargeuses sur chenilles. La plate-forme de chargement peut étendre à 3m.

6300 kg FOTON AUMAN 4 X 2 Camion Plateau avec grue
Image du produit



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com