

Grue montée sur un camion

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	Howo Grue montée sur un camion de 14 tonnes		
Poids brut (kg)	25000	Type de lecteur	6 * 4
Charge utile (kg)	6000	Dimension globale (mm)	11270 * 2550 * 3980
Poids de trottoir (kg)	19000	Sièges de taxi	2.3
Angle d'approche / / / / de départ (°)	17/12	Hang avant / arrière (mm)	1550/3275
Speed max (km / h)	89	Empattement (mm)	5825 1350
Spécification du châssesst			
Modèle de châssis	Zz257vjf1	Fabricant	Howo
Nom de marque	Marque Howo	Type de carburant	carburant diesel
Spécification des pneus	11.00r018pr	N °	10
Base de la voie arrière (mm)	/	Base de piste avant (mm)	1830
Norme d'émission	Vi	Transmission	/
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
H07H.33-60	Ho wo	6870	275
Fonctionnalité et application			
Le camion se compose de châssis, de boîte, de décollage de puissance et de grue, réalisant le levage et le déménagement de la cargaison à travers Système de levage hydraulique et télescopique. En général, H-Type outrigger is équipé Pour réaliser sa stabilité . Pour être davantage renforcé la stabilité du camion, le stabilisateur arrière peut également être équipé si le le client a besoin. Le camion peut tourner à 360 ° en continu.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email:brenda@clclwtruck.com



XIAOMI 13 | LEICA

2025.01.23 15:02



Configuration de Sinotruk Howo TX Arrière arrière à huit roues Zoomlion 14 tonnes Boom Truck Crane:

- Moteur: le déplacement Weichai 320 chevaux 7.0, la puissance la plus forte parmi les modèles arrière à huit roues
 - Hauteur: 5825 1350
 - Gearbox PTO: HW13709XSTC2 Gearbox HW70 Floange-Type PTO
 - VGD71 Assuté avant ARM ALI-ADADADAGE (tambour): 440B Version d'ingénierie Arame ARM à double arrière-axe (tambour)
 - Cadre: cadre à trois couches (8 5 5/300)
 - Nombre de ressorts à feuilles: 10/12
 - Tire: 11.00r20 Tire (modèle mixte / 18PR)
-







Paramètres de la grue

1. Boom de la grue: 14 tonnes, 5 sections (deux sections, simple)
 2. Rayon de travail: longueur du bras 20 m
 3. Hauteur de levage: 22 m
 4. Couple de levage: 350 kN.M
 5. Angle de rotation: 360 ° (continu)
 6. SURGRIGNE SPAN: 8 m (dépistage avant à double section)
-



TX Classic Cabe, corps de l'homme allemand, rétroviseur chauffé électrique, Airbag principal siège léger auxiliaire, lifting électrique avec hanches intégrées, réservoir de carburant avant et arrière, Système d'échappement en U Sinotruk COMMUNICATION D Version D terminale, dispositif de

surveillance de l'émission de terminaux, référence optionnelle, réversion du moteur, optionnement optionnel sous-avion sous-avion de la pointe du moteur du moteur de moteur, option Apport, essieu arrière 13T.