

Avantages de la carrosserie isolée du camion frigorifique :

Les avantages de la carrosserie isolée/congélatrice

1. Il est fait de mousse GRP et PU avec une structure entièrement fermée que le GRP (fibre plastique renforcée de verre) à l'extérieur et mousse PU dans le noyau.
2. Léger : 40 % plus léger que le corps en métal.
3. Non corrosif, non polluant, anti-saumure, résistant aux acides et à la soude.
4. Le panneau utilisé pour la carrosserie du camion a été construit sous forme de sandwich. La couche d'isolation thermique est de 50 à 80 mm épais, ce qui offre une très bonne performance d'isolation thermique.
5. Longueur de la carrosserie du camion congélateur : 10 à 40 pouces ; Capacité de la carrosserie : 5-70CBM. Le matériau de la caisse est facultatif selon les types de marchandises transportées par le camion, avec une parfaite conservation de la chaleur, modèle à boîte ouverte :
Double ouverture arrière ou ouverture latérale.
6. Groupe frigorifique Marque Optioanl : American CARRIER, THERMO KING. Hanya en Corée du Sud. Chine Songhan, hanxue, etc. La plage de température peut être de 0° C ~ -20° C. Les unités de réfrigération que nous sélectionnons ont des structure, fonctionnement pratique, fonctionnement fiable, faible consommation d'énergie, grande capacité de réfrigération, faible bruit, installation et entretien faciles et autres avantages pour notre camion frigorifique.

General Technical Parameters					
Overall Dimension	7025*2590*3300(mm)		Gross Vehicle Weight	8280(Kg)	
Curb Weight	4085(Kg)		Loading Weight	4000(Kg)	
Chassis Specification					
Chassis parameters	Chassis Brand		ISUZU		
	Cabin		Single, Left Hand Driving, with A/C		
	Engine	Model		4KH1CN6HB, 4 Cylinders	
		Power		130HP	
		Emission standard		EURO VI	
		Displacement		2.999L	
		Fuel type		Diesel	
	Gearbox		MSB, 5 Forward & 1 Reverse Gear		
	Front and Rear Axle load		3.3T/5.5T		
	Wheel base		3815(mm)		
	Overhang(Front/Rear)		1130/1505(mm)		
	Angle(Approach/departure)		20/16(°)		
	Brake System		Oil brake		
	Steering Gear		Power Assistant		
	Tire		7.00R16 8PR, 6 Pieces with 1 Spare Tire		
Maximum speed		105(km/h)			
Superstructure					
Van	Box size		5020*2100*2100(mm)		
	Material		Fiberglass		
	Insulating Layer		8cm Polyurethane Foam		
Truck refrigeration unit	Brand		THERMOKING/CARRIER/other <u>chinese brand</u>		
	Applicable temperature (°C)		-18~0		
Remarks	Part Optional: Ventilation slot Hook External power supply				

Images de référence :



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clhwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+8618607222773) Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com

