

- 1. Nous pouvons fournir toutes les marques de camions spéciaux, tels que Dongfeng, Isuzu, Sinotruck, Foton, Faw, North Benz (Beiben), Jac, JMC, etc.**
- 2. Le type d'entraînement peut être 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4**
- 3. Certification: ASM, ISO, BV, SGS, CCC etc.**

Avantage:

- 1. Le bac à ordures est en acier inoxydable avec une plaque de filtre à l'intérieur, ce qui peut effectivement empêcher les objets légers tels que les feuilles de bloquer la sortie d'air et la poussière d'être libérée.**
- 2. Traitement anti-corrosion, anti-Rust et antivirus à l'intérieur du réservoir d'eau.**
- 3. La structure de nettoyage de "Center 4 Brush + Sucs Bupt Bust", le disque de balayage avant a une fonction d'évitement des obstacles automatique, et les brosses de balayage gauche et droite peuvent être contrôlées séparément.**
- 4. Selon les besoins de l'utilisateur, il peut être équipé de pré-prise en charge, post-épinage, pulvérisation, bobine d'autonomie, système de surveillance des opérations, dispositif d'aspiration auxiliaire et pelle de neige.**

Camion de balayeuse JMC

Spécifications principales			
Modèle du produit □nom	Jdf5060tslj4 Route Camion de balayeuse		
Poids brut (kg)	5790	Type de lecteur	4 x 2
Charge utile (kg)	960	Dimension globale (mm)	5650 × 1980 × 2450
Poids de trottoir (kg)	4700	sièges de taxi (homme)	2
Angle d'approche / de départ (°)	27/13	Hang avant / arrière (mm)	1015/1275
Nombre d'essieux	2	Empattement (mm)	3360
Charge de l'essieu	2200/3590	Speed max (km / h)	95
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	JX1060TG24	Fabricant	Jiangling Auto Limited par Share Ltd
Marque	JMC	Dimension globale (mm)	5825 × 1880 × 2020
Spécification des pneus	7.00r16lt	Pneus Non	6

Numéro de ressort en acier	7/5 + 5	Piste avant (mm)	1385
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1425
Norme d'émission	Euro IV	Transmission	5 équipement avant □ Frein à l'huile
Cabine	Intérieurs automobiles, climatisation en option,		
Modèle de moteur principal	Fabrication de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
JX493ZLQ4	Jiangling Auto Limited par Share Ltd	2771	80
Performance de balayeuse de route			
Volume du réservoir de poubelles (M³)	4	Volume du réservoir d'eau (M³)	1.5
Matériau de la poubelle	Acier inoxydable	Matériau du réservoir d'eau	Acier inoxydable
Modèle de moteur auxiliaire	JX493G	Puissance du moteur auxiliaire (KW)	57 kW
Fabricants de moteurs auxiliaires	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Largeur de balayage maximum (mm)	3200
Vitesse de balayage (km / h)	3-20	Capacité de balayage □□/ h□	9000- 60000
Taille et qualité maximale des grains (mm)	100 mm \ ± 1,5 kg	Taux de nettoyage	96%
Caractéristiques de balayeuse de route			
1.La boîte de commande est dans la cabine, toutes sortes de systèmes Centralise électrique à contrôler et facile à utiliser! 2, disque de balayage quatre combinés avec une buse d'aspiration dans fonctionnement.Selon une différentes conditions de nettoyage, la vitesse du disque de balayage peut être contrôlé en choisissant trois hauteurs de vitesses, moyennes et basses, ce qui peut s'assurer Il y a un bon nettoyage des résultats dans une variété de statuts de pollution.et Lorsque vous rencontrez l'obstacle, le disque de scan peut être un évitement automatique Protections et fonctionnalités de la fonction de réinitialisation automatique, et rétracté automatiquement, puis réinitialisé automatiquement après quelques obstacles! 3. Le côté du côté du disque de scan peut fonctionner Au total, ou un travail unilatéral de manière indépendante. 4.Les composants centraux des systèmes hydrauliques adoptent le Importation originale!			

Camion de balayeuse JMC

Imaginez ce qui suit:











Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com