

spécifications principales			
Modèle de produit et le nom		camion CLQ5060XLC4JX Réfrigérateur	
Poids brut (kg)	5790	Type d'entraînement	4x2
Payload (Kg)	2500	dimension totale (mm)	* 1950 * 5990 2880
Poids à vide (Kg)	3160	sièges de cabine	2
Approche / angle de départ (°)	27/16	Avant / arrière hang (mm)	1015/1615
Essieu No.	2	Empattement (mm)	3360
Charge par essieu (Kg)	2200/3590	Vitesse maxi (Km / h)	80
spécification de châssis			
modèle de châssis	JX1060TG24	Fabricant	jiangling Auto Co., Ltd
Nom de marque	JMC	Dimension (mm)	* 1880 * 5825 2020
spécification de pneu	7.00R16LT	Tyr No.	6
Steel numéro de printemps	7/5 + 5	base de la piste avant (mm)	1385
Type de carburant	Diesel	base de piste arrière (mm)	1425
norme d'émission	euro 4	Transmission	5 marche avant, 1 marche arrière
Taxi	une rangée, des intérieurs luxueux et des sièges avec la direction assistée. L'air conditionné est en option.		
Modèle de moteur	Fabricant du moteur	Cylindrée (ml)	Puissance (Kw)
JX493ZLQ4	jiangling Auto Co., Ltd	2771	80(109hp)
Performance			
Van taille du corps(Mm)	* 1750 * 4200 1750	Capacité de charge (TON)	3
La plus basse température de réfrigération (°C)	-5 °C -18 °C		
Dispositif et application			
Le camion frigorifique est le fourgon camion fermé qui est utilisé pour transporter les marchandises congelées ou fraîches. Ce chariot est constitué d'un châssis de véhicule, Isolation en polyuréthane van, unité de réfrigération et enregistreur de température. Il est couramment utilisé pour le transport des aliments surgelés, les produits laitiers, fruits et légumes et de la médecine des vaccins, etc. Pour les besoins particuliers des camions, telles que le transport de la viande, leurmanger crochet, aluminium guide alliage rail et fentes d'aération etc. Les parties peuvent être choisis et installés.			

JMC frigorifique

L'image comme ci-dessous:







