

Spécifications techniques

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	CSC5070TQZWP Camion de naufrage		
Poids brut (kg)	7300	Type de lecteur	4x2
Poids de trottoir (kg)	4370	Dimension globale (mm)	7300 × 2300 × 2460
Angle d'approche / de départ (°)	24/14	Sièges de taxi	2
N ° d'essieu	2	Hang avant / arrière (mm)	1015/2470
Charge d'essieu (kg)	2580/4720	Empattement (mm)	3815
Vitesse maximale (km / h)	105		
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	QL1070A1KAY	Fabricant	Qingling Motor Co., Ltd
Marque	Isuzu	Dimension (mm)	6645 × 1880 × 2160
Pneu spécification	7.00-16 14pr	Pneu Non.	6 et 1 (pour la pièce de rechange)
Numéro de ressort en acier	8/10 + 6	Base de piste avant (mm)	1504
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1425
Norme d'émission	Euro 4	Transmission	5 équipement avant, 1reverse Gear (Isuzu MLD)
Taxi	Couleur de cabine: rouge blanc ou d'autres couleurs comme demande. Row, luxueux garniture intérieure avec sièges, direction assistée avec climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
4KH1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	2999	88 (120 ch)
Performance			
Longueur plate (mm)	5600	Largeur plate (mm)	2300
Portage Max Flat poids (tonne)	4	Poids maximal de levage (tonne)	3
Accessoires de véhicules			
Roues d'entraînement, corde métallique en acier, bandage,Lampe d'alarme, Couvoirs de pneus, Jack, pneu de secours , outils des pilotes			

Japon ISUZU 4X2 600P 5TON DÉCOLARE

Image de dépanneuse





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwytruck.com

