

Spécifications techniques

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	Dépanneuse JDF5071TQZQ4		
Poids brut (kg)	6900	Type de lecteur	4x2
Poids de trottoir (kg)	5505	Dimension globale (mm)	7400x2300x2410,2600
Angle d'approche / de départ (°)	21/10	Sièges de taxi	3
N ° d'essieu	2	Hang avant / arrière (mm)	1110/2475
Charge d'essieu (kg)	2350/4550	Empattement (mm)	3815
Vitesse maximale (km / h)	95		
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	QL10909KARY	Fabricant	Qingling Motor Co., Ltd
Marque	Isuzu	Dimension (mm)	6980x2170x2350
Spécification des pneus	8.25-16-14pr	N °	6 et 1 (pour la pièce de rechange)
Numéro de ressort en acier	8/10 + 6	Base de piste avant (mm)	1680
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1650
Norme d'émission	Euro 4	Transmission	6 équipement avant, 1 reverse Gear (Isuzu MLD)
Taxi	Couleur de cabine: rouge blanc ou d'autres couleurs comme demande. Row, luxueux garniture intérieure avec sièges, direction assistée avec climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
4HK1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	5193	139 (190hp)
Performance			
Longueur plate (mm)	5600	Largeur plate (mm)	2300
Portage Max Flat poids (tonne)	4	Poids maximal de levage (tonne)	2
Accessoires de véhicules			
Roues d'entraînement, corde métallique en acier, bandage, Lampe d'alarme, Couvoirs de pneus, Jack, pneu de secours , outils des pilotes			

Japon ISUZU 600P 4x2 4TON.
Image de dépanneuse



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

