

Spécifications de la calendrier de la calendrier Isuzu japonais.

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	JDF5071TQZQ4 TRUCHER		
Poids brut (kg)	6900	Type de lecteur	4x2
Poids de trottoir (kg)	5505	Dimension globale (mm)	7400x2300x2410,2600
Angle d'approche / de départ (°)	21/10	Sièges de taxi	3
N ° d'essieu	2	Hang avant / arrière (mm)	1110/2475
Charge d'essieu (kg)	2350/4550	Empattement (mm)	3815
Vitesse maximale (km / h)	95		
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	QL10909KARY	Fabricant	Qingling Motor Co., Ltd
Marque	Isuzu	Dimension (mm)	6980x2170x2350
Spécification des pneus	8.25-16-14pr	N °	6 et 1 (pour la pièce de rechange)
Numéro de ressort en acier	8/10 + 6	Base de piste avant (mm)	1680
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1650
Norme d'émission	Euro 4	Transmission	6 équipement avant, 1reverse Gear (Isuzu MLD)
Taxi	Couleur de cabine: rouge blanc ou d'autres couleurs comme demande. Row, luxueux garniture intérieure avec sièges, direction assistée avec climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
4HK1-TCG40	Qingling Isuzu Engine Co., Ltd	5193	139 (190hp)
Performance			
Longueur plate (mm)	5600	Largeur plate (mm)	2300
Portage Max Flat poids (tonne)	5	Poids maximal de levage (tonne)	3
Accessoires de véhicules			
Roues d'entraînement, corde métallique en acier, bandage, Lampe d'alarme, Couvoirs de pneus, Jack, pneu de secours , outils des pilotes			

Image de la dépanneuse Isuzu japonaise







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





basic equipment

warning light



hydraulic winch



tow wheeler



operating valves



real towing device



washing hand tank



New type flat bed .
has big friction
force will make
truck more safety .
and the flatbed
more lighter

Tilte angle flatbed truck



full sit ground flatbed truck

