

## Grue montée sur un camion

<b>Spécification principale</b>			
Modèle et nom de produit	Liuqi Grue montée sur camion de 8 tonnes		
Poids brut (kg)	18000	Type de lecteur	4 * 2
Charge utile (kg)	7000	Dimension globale (mm)	56000 * 2450 * 550
Poids de trottoir (kg)	11000	Sièges de taxi	2.3
Angle d'approche // / / / / de départ (°)	17/12	Hang avant / arrière (mm)	1550/3275
Speed max (km / h)	89	Empattement (mm)	5100
<b>Spécification du châssis</b>			
Modèle de châssis	Zz257vjf1	Fabricant	Liuqi
Nom de marque	Liuqi marque	Type de carburant	carburant diesel
Spécification des pneus	11.00r018pr	N °	7
Base de la voie arrière (mm)	/	Base de piste avant (mm)	1830
Norme d'émission	Vi	Transmission	/
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
Yc4e200	Yulin, Guangxi	6870	200
<b>Fonctionnalité et application</b>			
Le camion se compose de châssis, de boîte, de décollage de puissance et de grue, réalisant le levage et le déménagement de la cargaison à travers Système de levage hydraulique et télescopique. En général, H-Type outrigger is équipé Pour réaliser sa stabilité . Pour être davantage renforcé la stabilité du camion, le stabilisateur arrière peut également être équipé si le le client a besoin. Le camion peut tourner à 360 ° en continu.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773      Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)



### Zones d'application principales

1. Construction: Histing des matériaux de construction, composants préfabriqués, petits équipements, etc.
  2. Puissance et télécommunications: ériger des poteaux, installer des transformateurs, réparer les lignes, etc.
  3. Ingénierie municipale: aménagement paysager, installation de pipeline, entretien des installations, etc.
  4. Logistique et transport: auto-charge et déchargement des marchandises, en particulier le chargement et le déchargement de biens lourds et irréguliers.
  5. Rescue d'urgence: Nettoyage du site d'accident et retrait des obstacles.
  6. Atelier d'usine: installation de l'équipement, maintenance, manutention des matériaux.
  7. Tièmes de pétrole et mines: hissage des équipements auxiliaires et transport des matériaux.
-





Brage de camion télescopique du bras droit: le bras de levage est une structure en forme de boîte à plusieurs coupes, qui peut être prolongée et rétractée comme une antenne. La plage de travail et la hauteur de levage sont principalement obtenues par extension et luffing. Il a un bon champ de vision et une grande hauteur de levage.

---



Les grues montées sur des camions jouent un rôle extrêmement important dans les industries modernes d'ingénierie, de logistique et de services en raison de leur mobilité, de leur polyvalence et de leur grande efficacité. Ils résolvent les problèmes des grues traditionnelles gênant pour déplacer et transporter les véhicules incapables de charger et de se décharger d'eux-mêmes, améliorant considérablement l'efficacité du travail et réduisant les coûts d'exploitation. Ils sont l'un des équipements clés pour améliorer la productivité.