

Spécifications principales			
Modèle de produit Nom	CLQ5060JSQ4JX Camion avec grue		
Poids brut du véhicule (kg)	5835	Type de lecteur	4 x 2
Charge utile (kg)	2000	sièges de taxi (homme)	2 + 3
Poids de trottoir (kg)	3510	Dimension globale (mm)	5995 x 2000 x 2850
Angle d'approche / de départ (°)	27/12	Boîte dimension interne (mm)	2750 x 1770 x 400
Nombre d'essieux	2	Hang avant / arrière (mm)	1015/1620
Charge d'essieu (kg)	1940/3895	Empattement (mm)	3360
Speed max (km / h)	90		
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	Jx1060tsg24	Marque	JMC
Fabricant	Jiangling Motors Corporation, Ltd	Pneus Non	6
Angle d'approche / de départ (°)	27/18.5	Spécification des pneus	7.00r16lt
Numéro de ressort en acier	7/5 + 5	Piste avant (mm)	1385
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1425
Norme d'émission	Euro VI	Transmission	5 vitesses
Cabine	Double cabine, garniture intérieure luxueuse et siège, avec direction assistée, climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
JX493ZLQ4	Jangeur Motors Corporation, Ltd	2771	80
Spécification de la grue			
Modèle de grue	SQS22	Marque de grue	Xcmg
Type de grue	Boom télescopique	Poids de la grue (kg)	1000
Poids de levage maximum [kg]	2000	Hauteur de levage maximum [M]	6.8 / 9
Rayon de travail (m)	5.8 / 7.7	Méthode d'opération	Contrôle latérale
Nombre d'armes	2/3	STANGIGNE (PCS)	2 ou 4
Les fonctions			
Le camion se compose de châssis, de boîte, de décollage de puissance et de grue, atteignant le levage de fret et se déplacer dans le levage hydraulique et le système télescopique. En général, Le stabilisation de type H est équipé pour réaliser sa stabilité. Être plus loin La stabilité renforcée du camion, le stabilisateur arrière peut également être équipé si le client a besoin. Le camion peut tourner à 360 ° en continu.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com

4495kg
3000mm



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Veillez noter que nous pouvons fournir une grue à boom droite et une grue pliante en fonction de exigence des clients. Et la grue peut également être équipée sur un camion à plat pour le transport Machines de construction comme l'excavatrice, le chargeur de roues, la récolte ect des machines non résensées.



2 ton 4x2 Truck Crane



3.2 & 4 ton 4x2 Truck Crane



4 ton 4x2 Truck Crane



4 & 5 ton 4x2 Truck Crane



5 & 6.3 ton 4x2 Truck Crane



6.3 & 8 ton 4x2 Truck Crane



8 & 10 ton 6x2 Truck Crane



10 & 12 ton 6x4 Truck Crane



14 - 25 ton 8x4 Truck Crane