

DFAC Duolika 3800 Camion de balayeuse

<b>Spécifications principales</b>			
Modèle de produit □ Nom	HCQ5081TSLDFA Road Sweeper Camion		
Poids brut (kg)	8275	Type de lecteur	4 x 2
Téléélé utile (kg)	2100	Dimension globale (mm)	7160 × 2200 × 2750
poids de trottoir (kg)	5980	Cabes Seats (Homme)	3
Angle d'approche / de départ (°)	24/12	Hang avant / arrière (mm)	1210/2150
Nombre d'essieux	2	empattement (mm)	3800
charge d'essieu	3310/4965	Speed max (km / h)	95
<b>Spécifications du châssis</b>			
Modèle de châssis	eq1070tj9ad3	Fabricant	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Nom de la marque	Dongfeng	Dimension globale (mm)	6815 × 2080 × 2440
Spécification du pneu	7,50r16	Pneus No.	6
Numéro de ressort en acier	8/10 + 7,11 / 9 + 7	Track avant (MM)	1770
Type de carburant	diesel	Track arrière (MM)	1586
Norme d'émission	Euro Iv	Transmission	5 équipement avant, 1 randonnée
Cabine	CAR Interiors, avec la direction de la puissance et de l'interface USB, lecteur de cassette, avec climatisation,		
E Modèle Ngine	Fabrication de moteur	Déplacement (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	88(120HP)
yc4fa120-33	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd	2982	88 (120 ch)
<b>Route Sweeper Performance</b>			
Volume du réservoir de poubelles (M³)	5	Volume du réservoir d'eau (M³)	2
Matériau du réservoir de poubelle	en acier inoxydable	Matériau du réservoir d'eau	en acier inoxydable
Modèle du moteur auxiliaire	JX493G	Power of Auxiliary Engine (KW)	57KW
Fabricants de moteurs auxiliaires	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Largeur de balayage maximum (mm)	3200
Vitesse de balayage (km / h)	3-20	Capacité de balayage □□ / H□	9000- 60000
Taille et qualité maximale de grains (mm)	100 mm \ ± 1,5 kg	Taux de nettoyage	96%
<b>Road Sweeper Caractéristiques</b>			

1. La boîte de commande est dans la cabine, toutes sortes de systèmes électriques centralisés pour contrôler et facile à utiliser!
- 2, quatre disques de balayage combinés avec une buse d'aspiration dans le travail. Selon une vitesse de scan de nettoyage différente, la vitesse du disque peut être contrôlée en choisissant trois élevés, moyenne et bas, ce qui peut s'assurer Il y a de bons résultats de nettoyage dans une variété de statut de pollution. Et lorsqu'il est atteint l'obstacle, le disque de scan peut être un évitement automatique Protections et dispose de la fonction de réinitialisation automatique, et rétractée automatiquement, puis réinitialisée automatiquement après quelques obstacles!
3. De la fois du côté du disque de scan peut fonctionner complètement ou un travail unilatéral de manière indépendante.
4. Les composants centraux des systèmes hydrauliques adoptent l'importation d'origine!





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clchwtruck.com](mailto:brenda@clchwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@ciclwtruck.com](mailto:brenda@ciclwtruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwiruck.com](mailto:brenda@clclwiruck.com)



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clcwtruck.com](mailto:brenda@clcwtruck.com)







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: [brenda@clclwtruck.com](mailto:brenda@clclwtruck.com)