

Le corps du camion de chahut de 30 tonnes se compose d'un boom de la souève hexagone à deux sections de 30 tonnes, d'un bras de support en trois sections, de boîtes de compartiment, de 2 unités de 10 tons, des cordes métalliques, des lumières, Cylindres et toutes les pièces d'accessoires nécessaires sans le châssis.

Paramètre du corps de chahut de 30-nés

Boom	Boom de levage de l'hexagone à deux sections et à trois sections ARM SUPPORT
Max.La qualité de levage du boom	30000 kg
MAX étendu complet.masse de levage	8000 kg
La longueur du boom entier s'est étendue	8470 mm
AVC télescopique du cylindre	3300 mm
Max.hauteur de levage du boom	6500 mm
Quantité de treuil	2 pcs
Chaque traction nominale du treuil	100 kN x2
Le diamètre de la corde métallique	φ22
La longueur de la corde métallique	60 x 2
Vitesse minimale de corde métallique	5 m / min
Max.Soulevez la masse du bras de soutien	30000 kg
Max.masse de remorquage	≥60000kgs
Max.Soulever Q'ty à une extension complète	9500kgs
Durée de levage efficace	1460 □ 3599 mm

Images de référence:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwltruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clivtruck.com