

spécifications principales			
Modèle de produit et le nom	camion BJ5036XLC-XA Réfrigérateur		
Poids brut (kg)	2850	Type d'entraînement	4x2
Payload (Kg)	820	dimension totale (mm)	* 1690 * 5385 2400
Poids à vide (Kg)	1900	sièges de cabine	2
Approche / angle de départ (°)	19 / 20,19 / 19	Avant / arrière hang (mm)	1320/1175
Essieu No.	2	Empattement (mm)	2890
Charge par essieu (Kg)	1596/1254	Vitesse maxi (Km / h)	120
spécification de châssis			
modèle de châssis	BJ6536B1DWA-X1	Fabricant	Beiqi Foton Auto Co., Ltd
Nom de marque	Foton	Dimension (mm)	
spécification de pneu	185R14C, 195 / 70R15	Tyr No.	4
Steel numéro de printemps	- / 4 + 1	base de la piste avant (mm)	1460
Type de carburant	De l'essence	base de piste arrière (mm)	1440
norme d'émission	euro 4	Transmission	6 marche avant, 1 marche arrière
Taxi	Direction assistée, Phares à halogène, feux de brouillard avant, l'air conditionné, le cuir et la pêche au volant en bois.		
Modèle de moteur	Fabricant du moteur	Cylindrée (ml)	Puissance (Kw)
BJ491EQ4	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	2237	76(103hp)
Performance			
Van taille du corps(Mm)	* 1500 * 2600 1500	Capacité de charge (TON)	3
La plus basse température de réfrigération (°C)	-5 °C -18 °C		
Dispositif et application			
Le camion frigorifique est le fourgon camion fermé qui est utilisé pour transporter les marchandises congelées ou fraîches. Ce chariot est constitué d'un châssis de véhicule, isolation en polyuréthane van, unité de réfrigération et enregistreur de température. Il est couramment utilisé pour le transport des aliments surgelés, les produits laitiers, fruits et légumes et de la médecine des vaccins, etc. Pour les besoins particuliers des camions, telles que le transport de la viande, leurmanger crochet, aluminium guide alliage rail et fentes d'aération etc. Les parties peuvent être choisis et installés.			

FOTON frigorifique

L'image comme ci-dessous:









www.chinatrucksupplier.com