

▣ **Spécifications principales**▣

Modèle du produit ▣ Nom	SX1255TN564 Camion Avec une grue		
Poids brut du véhicule (kg)	25000	Type de lecteur	8x4
Poids de trottoir (kg)	13400,	sièges de taxi (homme)	3
Angle d'approche / de départ (°)	18/11	Dimension globale (mm)	11711x2495x3530
Nombre d'essieux	3	Boîte dimension interne (mm)	8000x2294x550
Charge d'essieu (kg)	7000/18000	Hang avant / arrière (mm)	1576/3160
Speed max (km / h)	78	Empattement (mm)	5625 + 1350 mm

▣ **Spécifications du châssis**▣

Modèle de châssis	SX1255TN564	Marque	Shacman
Fabricant	Shaanxi voiture groupe co., Ltd	Pneus Non.	dix
Angle d'approche / de départ (°)	18/11	Spécification des pneus	12.00R20
Numéro de ressort en acier	9/12	Piste avant (mm)	1939
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1800/1800
Norme d'émission	Euro III	Transmission	9 vitesses
Cabine	Oron Half Tall Cab, Trim intérieure luxueuse, siège et dormeur. avec une direction assistée, l'air conditionnement.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
WP10.270E32	Weichai Power Company Limited	9726	199

▣ **Spécification de la grue**▣

Modèle de grue	SQZ200, SQZ300	Marque de grue	Xcmg
Type de grue	grue à boom pliante	Poids de la grue (kg)	3477, 4130
MAX Soulever le poids ▣kg▣	10000, 12000	Hauteur de lifting maximum ▣m▣	13, 13
Rayon de travail (m)	9.75, 9.78	Méthode d'opération	Contrôle élevé du siège / Contrôle latérale
Nombre d'armes	4	STANGIGNE (PCS)	2 ou 4

▣ **Fonctions**▣

Le camion se compose de châssis, de boîte, de décollage de puissance et grue, réalisant le levage de cargaison et se déplaçant à travers le levage hydraulique et système télescopique. En général, le stabilisateur de type H est équipé pour réaliser son la stabilité. Pour être encore renforcé la stabilité du camion, arrière-gardien Peut également être équipé si le client en a besoin. Le camion peut 360 ° tourner en continu.

Shacman 10-16 tonnes Tamion pliant avec grue

Image du produit:







