

Spécifications techniques

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	Camion à eau SGZ5250GSSZZZ3W		
Poids brut (kg)	25000	Type de lecteur	6x4
Charge utile (kg)	14590	Dimension globale (mm)	9950x2500x3000
Poids de trottoir (kg)	10280	Sièges de taxi	3
Angle d'approche / de départ (°)	15/11	Hang avant / arrière (mm)	1500/2500
N ° d'essieu	3	Empattement (mm)	4600 + 1350
Charge d'essieu (kg)	7000/18000	Speed max (km / h)	90
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	ZZ1257N4647C	Fabricant	China Sinotruk Group Co., Ltd
Marque	Sinotruk (Howo)	Dimension (mm)	9895x2496x2958
Spécification des pneus	11h00-20 18pr	N °	dix
Numéro de ressort en acier	10/12	Base de piste avant (mm)	2022
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1830
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	10 engrenages avant, 2 réduits de récupération
Taxi	HW Top plat, garniture intérieure luxueuse et sièges avec Sleeper and Power Direction et climatisation.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
WD615.95E	China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	247 (335 ch)
Performance			
Volume du réservoir (M ³)	18 à 20 (18000 à 20000liters)	Réservoir	Carbone acier Q235
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m ³ / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			
<p>1).Équipé d'une pompe à eau d'auto-sélection à haute puissance caractérisée par une haute pression et rapide Aspiration de vitesse.</p> <p>2).Équipé de gicleurs avant, arrière et latéraux et position élevée Sprinkler et plate-forme de travail arrière.</p> <p>3).Le canon à eau installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m.</p> <p>4).Équipé d'un couplage d'incendie, de soupapes d'écoulement, d'un écran de filtre et d'une eau jauge de niveau.</p> <p>5).Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et La machine à pulvériser peut également être équipée.</p> <p>6).Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écrasement Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.</p>			

Sinotruk Howo 6x4 4400 Gal 20000Liter Water Truck

Image du camion-eau





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cicwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cicltruck.com



介质：丙酮水溶液
容积：14.8 m³



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com