Principal spécification										
Modèle et nom de produi	ZZ1087D3814D183 Howo Wrecker Truck									
Poids brut (kg)		3280	pe de lecteur				4x2			
Poids de trottoir (kg)		085 Di		imension globale (mm)				7430x2300x2500		
Angle d'approche / de départ (°)		18/11	Sièges de			e taxi			3	
N ° d'essieu		2	Hang ava			ant / arrière (mm)			1160/2470	
Charge d'essieu (kg)		2870/5410	Empattement (mm)			(mm)	3800			
Speed max (km / h)		90	Type de di			irection		Le lecteur gauche ou le lecteur droit peuvent être offerts		
Spécification du châssis										
Modèle de châssis	ZZ1087D3814D183			Fabricant			China Sinotruk Group Jinan Commercial Véhicule Co., Ltd			
Marque	Sinotruk Howo			Dimension (mm)			6810x2010x2350			
Spécification des pneus	7.50r16lt			N°			6			
Numéro de ressort en acier	3/5 + 3			Base de piste avant (mm)			1600			
Type de carburant	Diesel			Base de la voie arrière (mm)			1535			
Norme d'émission	Euro 3			Transmission			5 engrenages de transmission, 1 réversion (manuel)			
Taxi	Toute couleur que votre demande.ligne unique, Lgarniture intérieure uxurieuse avec sièges.cab peut être tippable vers l'avant.Et la direction assistée avec de la climatisation en option.									
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs				Déplacement (ML)			Power (KW)		
CY4102-E3C (avec turbo)	Dongfeng Chaoyang Chao Power Co., Ltd			ochai		3856		91 (125 ch)		
Performance										
Longueur plate (mm)	5600	5600		La	rgeur plate (m	m)	n) 2300			
Capacité de transport à plat maximum (kg)		4000	4000		Maximum poids (kg				3000	
Pièces hydrauliques	Importé	Importé								
A consosium a do suíbicul										

#### Accessoires de véhicules

Roues d'entraînement, corde métallique en acier, bandage, alarme lampe, couvertures de pneus, cric, pneu de secours, outils de pilotes

#### Instruction de camion de naufrage

Le nom complet de Wrecker Truck est nommé Road camion de navetteur, également appelé remorque et camion de sauvetage sur route. Il a le puissant fonctionne et peut transporter deux voitures en même temps. C'est le choix idéal pour Département de gestion des routes et réparation d'automobile Plat pour aller à la route réparation et sauvetage.


















# **BATCH DELIVERY**



















# **BRACKET ARM**

Can be completed at one one-time two failure car cleaning, high efficiency



Can implement a drag two function, bracket part can also realize the fault car consignment





## OPERATION LEVER







The action of each part is controlled by the handle of the reversing valve

03

## **LIFT HYDRAULIC CYLINDER**

lifting hydraulic cylinder make the flatbed moves down until the back side touches the ground



The auxiliary frame is raised to a certain tilt angle by the hydraulic cylinder of lifting mechanism during work.



04

### **BIGGER LOADING CAPACITY**

Flatbed is made from Q235 steel press forming with high strength





#### FLATBED WRECKER TRUCK MOUNTED CRANE

Optional installations are availabe for your actual demand

