

Spécifications techniques

Spécification principale			
Modèle et nom de produit	SGZ5160GPSZZ3W Camion d'eau		
Poids brut (kg)	16000	Type de lecteur	4x2
Charge utile (kg)	7570	Dimension globale (mm)	8500 8150x2500x3300
Poids de trottoir (kg)	8300	Sièges de taxi	2
Angle d'approche / de départ (°)	16/13,16/15	Hang avant / arrière (mm)	1500 / 2400,1500 / 2050
N ° d'essieu	2	Empattement (mm)	4600
Charge d'essieu (kg)	6000/10000	Speed max (km / h)	90
Spécification du châssis			
Modèle de châssis	ZZ1167M4617C	Fabricant	China Sinotruk Group Jinan Truck Co., Ltd
Marque	Sinotruk (Howo)	Dimension (mm)	7990 × 2496 × 2958
Pneu spécification	11.00R20	Pneu Non.	6
Numéro de ressort en acier	10/9 + 6	Base de piste avant (mm)	2022 2041
Type de carburant	Diesel	Base de la voie arrière (mm)	1830
Norme d'émission	Euro 3	Transmission	HW15710CL (transmission manuelle)
Taxi	HW76 Medium Cab, garniture intérieure luxueuse avec sièges et puissance Direction avec la condition de l'air.		
Modèle de moteur	Fabricant de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
WD615.92E	China Heavy Duty Truck Group Co., Ltd	9726	196
Performance			
Volume de réservoir (litre)	10000 à 15000	Réservoir	Carbone acier Q235 ou acier inoxydable
Modèle de pompe à eau	80qZF-60 / 90N	Écoulement de la pompe à eau (m³ / h)	60
Largeur d'arrosage (M)	≥14	Range des canons à eau (M)	≥28
Fonctionnalité et application			
1).Équipé d'une auto-sélection à haute puissance pompe à eau qui caractérisé par aspiration à haute pression et à vitesse rapide. 2).Équipé de gicleurs avant, arrière et latéraux et gicleurs à haute position, et plate-forme de travail arrière. 3).Le canon à eau installé sur la plate-forme de travail peut tourner à 360 degrés et le débit d'eau peut être ajusté en diverses formes de pluie. Il y a une forme droite, de fortes pluies, une pluie modérée et une bruine, etc. La plage peut atteindre 30 m. 4).Équipé d'un couplage d'incendie, de soupapes d'écoulement, d'un écran de filtre et d'une eau jauge de niveau. 5).Selon la demande des clients, la grue, la plate-forme de travail élevée et La machine à pulvériser peut également être équipée. 6).Principalement utilisé pour le lavage sur les routes urbaines, l'arrosage et l'écrasement Arbres, ceintures vertes et pelouse et poussière pleine de chantiers de construction.Et aussi Utilisé pour la livraison d'eau potable et la fonction de lutte contre les incendies, etc.			

Sinotruk Howo 4x2 2200 gallons 10000liters
camion-réservoir d'eau

Image de camion-réservoir d'eau







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com

