

Services de soutien à l'étranger dongfeng carburants à carburant 25000L

Les détails de			
Modèle de nom de produit	Ciblées de carburant CSC5253GYE4		
Poids total (kg)	24 300	conduite de type	6x4
Charge utile (kg)	15,350	Dimensions globales (mm).	2490 × 3300 × 10250.10550
poids (kg)	8755	Sièges Taxi (homme)	4
Approche / départ d'angle (°).	30/11	Suspension avant / arrière (mm).	1250 / 2800.1450 / 2600
numéro d'axe	3	Empattement (mm)	1950 + 4250
Essieu de chargement (kg)	6500/6500/11300	Vitesse maximale (km / h).	80
Spécifications du châssis			
Style corporel	EQ1253GFJ	Faire	Dongfeng Motor Corporation
marque	Dongfeng	Dimensions globales (mm).	9545,10025,10505,10905 × 2470 × 3000.3300
Spécification des pneus	10.00r20	se fatiguer de	8
Nombre d'acier de printemps	10/10/10 8	Piste précédente (mm)	1960/1960
carburant	diesel	Suivi (MM)	1860
normes d'émission	GB3847-2005, GB17691-2005 Euro IV	engrenage	8JS85E
Taxi	Appartement de chambre à cabine D913 avec nouvelle climatisation en option.		
modèle de moteur	Production de moteur	Déplacement (CC)	Power (KW)
ISB210 40	Dongfeng Cummins Engine CO., Ltd.	5900	155
efficacité			
Capacité (L / m).	23000		
Matériaux accessibles	Carbone acier Q235		
Transport central	Essence ou diesel		
les principales caractéristiques			
Avec une plaque de défilé dans le réservoir, il a les avantages de la haute résistance, de la stabilité, de la sécurité et du transport.			
B, les stations-service sont installées pour absorber ou libérer la pression d'huile, le vide et la vitesse élevée.			
C, selon le réservoir de l'utilisateur, est conçu comme un canal unique ou plusieurs canaux avec différentes huiles.			
D Les besoins du côté utilisateur ou de l'arrière du réservoir peuvent être installés 1 à 3 vannes d'écoulement principales.			

Services de support à l'étranger Dongfeng Tamis de carburant 25000L

1. Image ci-dessous:





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



