

Principal Caractéristiques

Produit modèle/nom	HCQ5160TXSBX5 Véhicules de balayeuse		
Brut poids (kg)	16000	Conduire taper	4 × 2
Charge utile (Kg)	4500	Global dimension (mm)	8650 x 2500 x 3000
Trottoir poids (kg)	11305	taxi sièges (homme)	3
Approche / Angle de départ (°)	20/13	Avant / arrière suspendre (mm)	1430/2220
Nombre des essieux	2	Empattement (mm)	4700
Essieu charger	6000/10000	Max vitesse (km / h)	90

Châssis Caractéristiques

Châssis modèle	Dfl1160bx5	Fabricant	DFAC
Marque nom	Dongfeng	Global dimension (mm)	8290 × 2370 × 2760
Pneu spécification	9.00-20	Pneus Non.	6
Acier numéro de printemps	8/10 + 8,7 / 9 + 6	Devant piste (mm)	1880
Carburant taper	Diesel	Arrière piste (mm)	1860
Émission standard	euro Iv	Transmission	6 équipements avant
Cabine	Luxe intérieur et jénérature bar, avec climatisation et dormeur.		
Principal modèle de moteur	Moteur fabrication	Déplacement (ML)	Power (KW)
ISB180 40	Dongfeng Moteur Cummins Co., Ltd.	5900	132

Route Performance de la balayeuse

Poubelle Volume du réservoir (M³)	7	Eau Volume du réservoir (M³)	3.5
Matériel de chariot poubelle	Inoxydable acier	Matériel du réservoir d'eau	Inoxydable acier
Modèle du moteur auxiliaire	EQB140-20	Pouvoir du moteur auxiliaire (KW)	103KW
Fabricants du moteur auxiliaire	Dongfeng Moteur Cummins Co., Ltd.	Max largeur de balayage (mm)	3200
Balayage vitesse (km / h)	3-20	Balayage capacité/ h	9000- 60000
Maximum Taille et qualité des grains (mm)	100 mm \ ± 1,5 kg	Nettoyage Taux	96%

Route Caractéristiques de la balayeuse

1. La boîte de commande est dans la cabine, toutes sortes de systèmes électriques centralisés pour Contrôle et facile à utiliser!
2. Disque de balayage à quatre combinaisons combinées avec une buse d'aspiration dans le travail. selon un Différentes conditions de nettoyage La vitesse du disque de balayage peut être contrôlée en choisissant trois vitesses-hauts, moyens et bas, ce qui peut s'assurer qu'il y a un bon Le nettoyage entraîne une variété de statuts de pollution. Et lorsqu'il a rencontré l'obstacle, Le disque de scan peut être un évitement automatique protections et dispose de la fonction de réinitialisation automatique, et rétractée automatiquement, puis Réinitialisé automatiquement après quelques obstacles!
3. du côté du disque de scan peut fonctionner complètement, ou un travail unilatéral indépendamment.
4. La Les composants principaux des systèmes hydrauliques adoptent l'importation d'origine!

Image comme ci-dessous:













Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com