

Principal Caractéristiques			
Modèle de produit □ Nom	JDF5072TSLDFA4 Road Sweeper Truck		
Poids brut (kg)	7300	Type de lecteur	4 x 2
Charge utile (kg)	2000	Dimension globale (mm)	6150 × 2230 × 2550
Poids de trottoir (kg)	5170	sièges de taxi (homme)	2
Angle d'approche / de départ (°)	19/11	Hang avant / arrière (mm)	1032/1818
Nombre d'essieux	2	Empattement (mm)	3300
Charge de l'essieu	2920/4380	Speed max (km / h)	95
Spécifications du châssis			
Modèle de châssis	DFA1070SJ35D6	Fabricant	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Marque	Dongfeng	Dimension globale (mm)	5845 × 1900 × 2220
Spécification des pneus	7.00r16	Pneus Non	6
Numéro de ressort en acier	8/9 + 5,6 / 8 + 4,6 / 6 + 5	Piste avant (mm)	1506
Type de carburant	Diesel	Piste arrière (mm)	1466
Norme d'émission	Euro IV	Transmission	5 équipement avant, frein à l'huile
Cabine	Disponible avance avec la direction de puissance, climatisation en option,		
Modèle de moteur	Fabrication de moteurs	Déplacement (ML)	Power (KW)
D28d10-4da	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Route Performance de la balayeuse			
Poubelle Volume du réservoir (M³)	4	Eau Volume du réservoir (M³)	1.5
Matériel de chariot poubelle	Inoxydable acier	Matériel du réservoir d'eau	Inoxydable acier
Modèle du moteur auxiliaire	JX493G	Pouvoir du moteur auxiliaire (KW)	57 kW
Fabricants du moteur auxiliaire	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Max largeur de balayage (mm)	3200
Balayage vitesse (km / h)	3-20	Balayage capacité □□ / h□	9000- 60000
Maximum Taille et qualité des grains (mm)	100 mm \ ± 1,5 kg	Nettoyage Taux	96%
Route Caractéristiques de la balayeuse			
1.La La boîte de commande est dans la cabine, toutes sortes de systèmes électriques centralisés pour Contrôle et facile à utiliser! 2, Disque de balayage à quatre combinaisons combinées avec une buse d'aspiration dans le travail.selon un Différentes conditions de nettoyage La vitesse du disque de balayage peut être contrôlée en choisissant trois vitesses-hauts, moyens et bas, ce qui peut s'assurer qu'il y a un bon Le nettoyage entraîne une variété de statuts de pollution.Et lorsqu'il a rencontré l'obstacle, Le disque de scan peut être une protection et des fonctionnalités d'évitement automatique La fonction de réinitialisation automatique et rétractée automatiquement, puis réinitialisé automatiquement Après quelques obstacles! 3. du côté du disque de scan peut fonctionner complètement, ou un travail unilatéral indépendamment. 4.La Les composants principaux des systèmes hydrauliques adoptent l'importation d'origine!			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com