

Spesifikasi

Kenderaan sapu merujuk kepada kenderaan yang menjalankan kerja pembersihan, pencucian dan pembersihan lebuh raya bandar atau nasional, lebuh raya dan jalan lain. Kenderaan ini mempunyai dua cakera berus, cakera sedutan lebar, atau empat dulang, dan port sedutan belakang. Jenis kenderaan operasi jalan raya.

- 1. Kami boleh membekalkan semua jenama trak khas, seperti DongFeng, ISUZU, Sinotruck, Foton, Faw, north Benz(Beiben), JAC, JMC, dll.**
- 2. Jenis pemacu boleh 4X2, 4X4, 6X4, 6X6, 8X4**
- 3. Pensijilan: ASM, ISO, BV, SGS, CCC dll.**

Kelebihan:

- 1. Tong sampah diperbuat daripada keluli tahan karat dengan plat penapis di dalamnya, yang boleh menghalang objek ringan seperti daun daripada menghalang saluran keluar udara dan habuk dengan berkesan.**
- 2. Rawatan anti-karat, anti-karat dan anti-virus di dalam tangki air.**
- 3. Struktur pembersihan "Berus Pusat 4 cawan sedutan belakang", cakera penyapu hadapan mempunyai fungsi pengelakan halangan automatik, dan berus penyapu kiri dan kanan boleh dikawal secara berasingan.**
- 4. Mengikut keperluan pengguna, ia boleh dilengkapi dengan pra-menembak, selepas percikan, penyemburan, kekili pembersihan diri, sistem pemantauan operasi, peranti sedutan tambahan dan penyodok salji.**

LORI PENYAPU JALAN JENAMA DongFeng 5-7CBM

Model produk □ nama	CLW5090TSL3 Lori Penyapu Jalan		
Berat kasar (Kg)	9400	Jenis pemanduan	4 X 2
Muatan (Kg)	3500	Dimensi keseluruhan (mm)	6700×2290×2500
Berat mengekang (Kg)	5705	tempat duduk teksi (lelaki)	3
Sudut pendekatan / berlepas(°)	22/12	Gantung depan/belakang(mm)	1180/1720
Bilangan gandar	2	Jarak roda(mm)	3800
Beban gandar	3460/5940	Kelajuan maksimum (Km/j)	90

Spesifikasi casis

Model casis	EQ1090T9ADJ3AC	Pengeluar	DongFeng Motors Co., Ltd.
Jenama	DongFeng	Dimensi keseluruhan (mm)	6695×2285×2480
Spesifikasi tayar	7.50R16	Tayar No.	6
Nombor spring keluli	11/97,8/107	Trek hadapan(mm)	1831
Jenis bahan api	Diesel	Trek belakang(mm)	1640
Piawaian pelepasan	Euro III	Penularan	5 gear ke hadapan, 1 gear undur
Kabin	Bahagian dalam kereta, dengan arah kuasa dan antara muka USB, pemain kaset, dengan penghawa dingin,		

Model enjin	Pembuatan enjin	Anjakan(ml)	Kuasa(Kw)
CY4102-E3C	DongFeng Chaoyang Diesel Co.,Ltd	3856	91

Persembahan Penyapu Jalan

Isipadu tangki sampah (m ³)	5	Isipadu tangki air (m ³)	2.5
Bahan tong sampah	Keluli tahan karat	Bahan tangki air	Keluli tahan karat
Model enjin tambahan	JX493G	Kuasa enjin tambahan (Kw)	57KW
Pengeluar enjin tambahan	JiangXi ISUZU Enjin Co., Ltd.	Lebar sapuan maksimum (mm)	3200
Kelajuan sapuan (km / j)	3-20	Kapasiti menyapu □□ /h □	9000- 60000
Saiz dan kualiti Bijian Maksimum (mm)	100mm±1.5kg	Kadar Pembersihan	96%

Ciri-ciri Penyapu Jalan

1. Kotak kawalan berada di dalam teksi, semua jenis sistem elektrik terpusat untuk dikawal, dan mudah dikendalikan!
2. Empat cakera imbasan digabungkan dengan muncung sedutan dalam bekerja. mengikut keadaan pembersihan yang berbeza Kelajuan cakera imbasan boleh dikawal dengan memilih tiga gear-Tinggi, sederhana dan rendah, yang boleh memastikan terdapat hasil pembersihan yang baik dalam pelbagai status pencemaran. dan apabila bertemu halangan, cakera imbasan boleh mempunyai perlindungan pengelakan automatik dan mempunyai fungsi set semula automatik, dan ditarik balik secara automatik, kemudian ditetapkan semula secara automatik selepas beberapa halangan!
3. Kedua-dua sisi cakera imbasan boleh berfungsi sama sekali, atau bekerja unilateral secara bebas.
4. Komponen teras sistem hidraulik mengguna pakai import asal!

Imej seperti di bawah:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciciwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com