

Spesifikasi utama				
Model Produk□nama	CLW5080ZXXD4 Trak sampah dengan kotak yang boleh ditanggalkan			
Berat kasar (kg)	8275	Jenis memandu	4 × 2	
Muatan (kg)	4380	Dimensi Keseluruhan (mm)	5830 × 2100 × 2440	
Berat Curb (kg)	3700	Tempat duduk teksi (lelaki)	3	
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	24/28	Hang depan/belakang (mm)	1210/820	
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	3300	
Beban gandar (kg)	3310/4965	Kelajuan maksimum (km/j)	99	
Spesifikasi casis				
Model casis	DFA1080SJ12D3	Pembuatan	Syarikat Automobil Dongfeng	
Jenama	Dongfeng	Dimensi Keseluruhan (mm)	6815 × 2080 × 2440	
Spesifikasi tayar	7.50R16	Tayar No.	6+1	
Nombor Spring Steel	8/10+7,11/9+7	Trek depan (mm)	1770	
Jenis Bahan Api	Diesel	Trek belakang (mm)	1586	
Standard pelepasan	Euro 4	Kotak gear	5 ke hadapan	
Model enjin	Pembuatan enjin		anjakan (ml)	Kuasa (kw)
CY4102-CE4C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Company		3856	91
Prestasi				
Keupayaan badan□m³□	5	Bahan badan	Q235 Karbon keluli	
Kaedah pelepasan	Pembuangan belakang	Sistem Kawalan Operasi	Manuel + Electric	
Ciri				
1 □Lori sampah bekas yang boleh dilepaskan juga dipanggil trak sampah lengan tarik □ 2 □Menggunakan kawalan hidraulik penuh, pengendali boleh melakukan sisa sampah sisa, pelepasan dan membuang kedua -duanya di bilik memandu atau keluar dari bilik, dan semua operasi boleh dilakukan oleh satu pemandu di teksi□ 3 □Petak trak menggunakan sepenuhnya reka bentuk tertutup, tidak ada kebocoran air semasa pengangkutan, yang mengelakkan masalah pencemaran sekunder, menjadikannya lebih mesra alam□ 4 □Trak boleh dilengkapi dengan beberapa kotak sampah, satu trak dapat mengekalkan pelbagai operasi titik pengumpulan sampah, kecekapan tinggi□				

4x2 DFAC 5CBM Hook mengangkat trak sampah

Imej Produk:









