

Spesifikasi teknikal

spesifikasi utama

model produk,nama	BJ5122V4PBB-A1 Truck Dengan Crane		
berat kenderaan kasar (kg)	11665	jenis pemacu	4 X 2
Muatan (kg)	4390	kerusi pemandu (lelaki)	3
Bendung berat badan (Kg)	7080	Dimensi (mm)	7295×2490×3500
Pendekatan / berlepas sudut (°)	29/21	Kotak dimensi dalaman (mm)	4300×2100×520
Bilangan gandar	2	Depan / belakang hang (mm)	1255/2140
beban gandar (Kg)	4100/7565	Jarak roda (mm)	3900
(Km / h) Kelajuan maksimum	80		

spesifikasi Chassis

model casis	BJ1122V4PBB-A1	Jenama	Foto
pengeluar	BeiqiFoton Motor Co., Ltd.	Tayar No.	6
Pendekatan / berlepas sudut (°)	29/22	spesifikasi tayar	8,25-20
nombor spring keluli	9/11 + 8	Barisan bunga (mm)	1750
jenis bahan api	diesel	trek belakang (mm)	1654
standard pelepasan	Euro III	Penghantaran	5 ke hadapan gear, 1 gear undur
Kabin	1860mm kabin lebar, dengan kemas dalam mewah , Tempat duduk dan tidur, pemanas stereng. Penyaman udara boleh equipped mengikut customerrequirement itu.		
model Engine	pengeluar enjin	Displacement (ml)	Kuasa (Kw)
YN33CR-4	Kunming Yunnei Power Co., Ltd	3298	93

spesifikasi Crane

model Crane	SQS125	jenama kren	XCMG
Jenis Crane	Teleskopik kren ledakan	berat Crane (kg)	2480
Max mengangkat berat(kg)	5000	Max ketinggian lif(m)	10.5 / 12.5
radius Kerja (m)	8.7 / 11	Cara operasi	kawalan kerusi tinggi / kawalan Side
Bilangan senjata	3/4	Outrigger (keping)	2/4

fungsi

trak ini terdiri daripada casis, keselamatan, kuasa berlepas dan kren, mencapai mengangkat kargo dan bergerak melalui mengangkat hidraulik dan sistem teleskopik. Secara umum, H-jenis katir dilengkapi menyedari yang kestabilan. Untuk mengukuhkan lagi kestabilan trak, katir belakang juga boleh dilengkapi sekiranya pelanggan memerlukan. trak boleh 360 ° terus berputar.

4x2 Foto Forland 5000 kg Lori Crane Hydraulic Boom Truck Crane

pembekal trak makanan China

Imej produk:









