

spesifikasi utama

model produk,nama	CLW5250JSQ3 Truck Dengan Crane		
berat kendaraan kasar (kg)	25000	jenis pemacu	6 x 4
Muatan (kg)	9815	kerusi pemandu (lelaki)	3
Bendung berat badan (Kg)	14990	Dimensi (mm)	11980×2500×3750
Pendekatan / berlepas sudut (°)	20/13	Kotak dimensi dalaman (mm)	8500×2294×550
Bilangan gandar	3	Depan / belakang hang (mm)	1460/2870
beban gandar (Kg)	7000/18000	Jarak roda (mm)	5700 + 1300
(Km / h) Kelajuan maksimum	90		

spesifikasi Chassis

model casis	DFL1250A9	Jenama	Dongfeng
pengeluar	Dongfeng Motor Corporation	Tayar No.	10
Pendekatan / berlepas sudut (°)	20 / 16,15,13	spesifikasi tayar	11,00-20
nombor spring keluli	8/9	Barisan bunga (mm)	2040
jenis bahan api	diesel	trek belakang (mm)	1860/1860
standard pelepasan	Euro III	Penghantaran	9 gear
Kabin	D310 teks rata standard, airbag kejutan pemandu penyerap kerusi, Saluran papan pemuka, dengan penyaman udara		
model Engine	pengeluar enjin	Displacement (ml)	Kuasa (Kw)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine co., LTD	8300	191

spesifikasi Crane

model Crane	SQS250	jenama kren	XCMG
Jenis Crane	Straight kren ledakan	berat Crane (kg)	2800
Max mengangkat berat(kg)	12000	Max ketinggian lif(m)	14.5
radius Kerja (m)	12.5	Cara operasi	kawalan kerusi tinggi
Bilangan senjata	4	Outrigger (keping)	4

fungsi

trak ini terdiri daripada casis, keselamatan, kuasa berlepas dan kren, mencapai mengangkat kargo dan bergerak melalui mengangkat hidraulik dan sistem teleskopik. Secara umum, H-jenis katir dilengkapi menyedari yang kestabilan. Untuk mengukuhkan lagi kestabilan trak, katir belakang juga boleh dilengkapi sekiranya pelanggan memerlukan. trak boleh 360 ° terus berputar.

6x4 Dongfeng Kinland 12 ton Lorry Mounted Crane

Imej produk:











www.chinatrucksupplier.com