

Spesifikasi utama

Model Produk□nama

ALA5120ZYSDFL3 Trak sampah mampatan

Berat kasar (kg)

12490

Jenis memandu

4 x 4

Muatan (kg)

5200

Dimensi Keseluruhan (mm)

7510 × 2490 × 2980

Berat Curb (kg)

7095

Tempat duduk teksi (lelaki)

3

Pendekatan/Sudut Berlepas (°)

20/12

Hang depan/belakang (mm)

1430/2280

Gandar No.

2

Jarak roda (mm)

3800

Beban gandar (kg)

4450/8040

Kelajuan maksimum (km/j)

90

Spesifikasi casis

Model casis

DFL1120B11

Pembuatan

Dongfeng Motor Co., Ltd

Jenama

Dongfeng

Dimensi Keseluruhan (mm)

6910x2372x2830

Spesifikasi tayar

9.00R20

Tayar No.

6

Nombor Spring Steel

8/10+8

Trek depan (mm)

1430

Jenis Bahan Api

Diesel

Trek belakang (mm)

1280

Standard pelepasan

Euro III

Kotak gear

6 gear ke hadapan & 1 gear terbalik

Teksi

Kingrun satu setengah barisan teks, kawalan ke hadapan jenis, semua teks keluli dikimpal jenis kecondongan, cabang teks mekanikal, Penggantungan teks mekanikal belakang, kerusi pemandu laras, tingkap elektrik, kunci pusat.

Model enjin

Pembuatan enjin

Anjakan (ml)

Kuasa (kw)

EQH160 30

Dongfeng Motor Co., Ltd, Enjin Kenderaan Komersial tumbuan

4750

118

Prestasi

Keupayaan badan m^3

8

Kapasiti corong m^3

1.2

Masa kitaran mampatan S

30

Muatkan masa sampah S

40

Sistem kawalan

Manual + Automatik

Ciri utama

- 1 Boleh memilih 240L bujang bin tong ganda atau 360L 660L 1100L mekanisme pengangkat tong standard dan perolehan boleh Juga pilih corong tanah dan lain -lain jenis mekanisme pemuatan.
- 2 Dengan dua set kawalan manual dan automatik kaedah, pengendali boleh mengawal di kabin, di bahagian tengah atau belakang dari trak, sangat mudah dan cekap.
- 3 Dengan peranti kerja berhenti brek kecemasan butang
- 4 Badan sampah menggunakan reka bentuk bingkai, elegan, kuat struktur, kapasiti berkesan yang besar.
- 5 Dilengkapi dengan kotak koleksi khas, kumbahan terus ke dalam tangki kumbahan dalam proses pemampatan, itu berkesan mencegah pencemaran kedua yang disebabkan oleh kebocoran kumbahan.
- 6 Melalui reka bentuk sistem hidraulik, trak mencapai fungsi pemampatan sampah dua hala, yang memperbaiki kebolehmampatan, membuat nisbah mampatan sehingga 1: 2.5, sampah boleh mencapai lebih dari 600 800kg M^3 selepas mampatan.

Imej Produk:





