

Spesifikasi utama			
model produk, nama	CLW5090JSQ3 Truck Dengan Crane		
berat kenderaan kasar (kg)	9495	jenis pemacu	4 x 2
Muatan (kg)	4200	kerusi pemandu (lelaki)	3
Bendung berat badan (Kg)	5100	Dimensi (mm)	7995 × 2440 × 3100
Pendekatan / berlepas sudut (°)	22/11	Kotak dimensi dalaman (mm)	5100 × 2150 × 550
Bilangan gandar	2	Depan / belakang hang (mm)	1180/2415
beban gandar (Kg)	3440/6055	Jarak roda (mm)	4400
(Km / h) Kelajuan maksimum	90km / h		
Spesifikasi Chassis			
model casis	EQ1090TJ12D5	jenama	Dongfeng
pengeluar	Dongfeng Motor Corporation	Tayar No.	6
Pendekatan / berlepas sudut (°)	22/11	spesifikasi tayar	8,25-16
nombor spring keluli	11/13 + 8	Barisan bunga (mm)	1770
jenis bahan api	diesel	trek belakang (mm)	1602
standard pelepasan	Euro III	Penghantaran	5 gear
Kabin	Blue (warna-warna lain boleh didapati), Flat, trim dalaman yang mewah dan tempat duduk, dengan udara udara.		
model Engine	pengeluar enjin	Displacement (ml)	Kuasa (Kw)
YC4E140-33	Guangxi Yuchai Jentera Sdn Bhd	4260	105
Spesifikasi Crane			
model Crane	SQS84 / SQS100	jenama kren	XCMG
Jenis Crane	ledakan teleskopik	berat Crane (kg)	1220
Max mengangkat berat badan (kg)	4000	Max lif ketinggian (m)	10 / 11.5
radius Kerja (m)	7.93 / 9.4	Cara operasi	kawalan kerusi tinggi / kawalan Side
Bilangan senjata	3/4	Outrigger (keping)	2/4
Fungsi			
trak ini terdiri daripada casis, keselamatan, kuasa berlepas dan kren, mencapai mengangkat kargo dan bergerak melalui mengangkat hidraulik dan sistem teleskopik. Secara umum, H-jenis katir dilengkapi menyedari yang kestabilan. Untuk mengukuhkan lagi kestabilan trak, katir belakang juga boleh dilengkapi sekiranya pelanggan memerlukan. trak boleh 360 ° terus berputar.			

Dongfeng 4000 kilo Truck Mounted Crane XCMG, China Truck Mounted Crane pengilang









Sila ambil perhatian kami boleh menyediakan kren ledakan lurus dan lipat kren mengikut keperluan pelanggan. Dan kren juga boleh equipped pada trak flatbed untuk pengangkutan jentera pembinaan seperti excavator, roda loader, tuaian dll mesin undisassemble.



