

Lori sampah digunakan secara meluas dalam perusahaan sanitasi, perbandaran, kilang dan perlombongan, dan kawasan kediaman di mana mempunyai banyak sampah. Lori sampah diklasifikasikan ke dalam trak sampah yang dimampatkan, jenis lengan swing, jenis dump, jenis tertutup, jenis dok, jenis lengan jenis cangkuk, dan tarik trak sampah jenis lengan. Lori sampah boleh membawa pelbagai petak dalam satu kenderaan, yang secara berkesan dapat mencegah pencemaran sekunder semasa proses pemuatan dan pemungghaan. Bahagian yang diubahsuai boleh dipisahkan dari casis kereta asal, yang mudah untuk mengekalkan dan mengekalkan mobiliti dan prestasi memandu kereta asal. Pelanggan yang mempunyai keperluan khas untuk trak sampah sila hubungi kami pada bila-bila masa. Kami boleh menghasilkan trak mengikut keperluan anda.

Spesifikasi teknikal:

Spesifikasi utama

Model Produk□nama

CSC5090ZYS3 Trak sampah mampatan

Berat kasar (kg)

9400

Jenis memandu

4*2

Muatan (kg)

2500

Dimensi Keseluruhan (mm)

7150*2285*2950

Berat Curb (kg)

6705

Tempat duduk teksi (lelaki)

3

Pendekatan/Sudut Berlepas (°)

20/10

Hang depan/belakang (mm)

1180/2170

Gandar No.

2

Jarak roda (mm)

3800

Beban gandar (kg)

3290/6110

Kelajuan maksimum (km/j)

95

Spesifikasi casis

Model casis

Eq1090t9adj3ac

Pembuatan

Syarikat Automobil Dongfeng

Jenama

Dongfeng

Dimensi Keseluruhan (mm)

6695*2285*2350

Spesifikasi tayar

7.50R16

Tayar No.

6+1

Nombor Spring Steel

11/9+7

Trek depan (mm)

1831

Jenis Bahan Api

Diesel

Trek belakang (mm)

1640

Standard pelepasan

Euro iii

Kotak gear

5 ke hadapan

Teksi

Teksi tunggal rata, mewah dalaman dan tempat duduk, penghawa dingin adalah pilihan

Model enjin

Pembuatan enjin

Anjakan (ml)

Kuasa (kw)

CY4102-E3C

Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd

3856

91

Prestasi

Keupayaan badan m^3

8

Kapasiti corong m^3

1

Masa kitaran mampatan S

30

Muatkan masa sampah S

40

Sistem kawalan

Manual + Automatik

Ciri utama

- 1 Boleh memilih 240L bujang bin tong ganda atau 360L 660L 1100L mekanisme pengangkat tong standard dan perolehan boleh Juga pilih corong tanah dan lain -lain jenis mekanisme pemuatan.
- 2 Dengan dua set kawalan manual dan automatik kaedah, pengendali boleh mengawal di kabin, di bahagian tengah atau belakang dari trak, sangat mudah dan cekap.
- 3 Dengan peranti kerja berhenti brek kecemasan butang
- 4 Reka bentuk bingkai penggunaan badan sampah, struktur yang elegan, kuat, keupayaan berkesan yang besar.
- 5 Dilengkapi dengan kotak koleksi khas, kumbahan terus ke dalam tangki kumbahan dalam proses pemampatan, itu berkesan mencegah pencemaran kedua yang disebabkan oleh kebocoran kumbahan.

6 □ Melalui reka bentuk sistem hidraulik, trak mencapai Fungsi pemampatan sampah dua hala, yang meningkatkan kebolehampatan , Buat nisbah mampatan sehingga 1: 2.5, sampah dapat mencapai lebih banyak lagi 600□800kg □M3 selepas mampatan.

DFAC 4x2 8cbm Trak Sampah Mampatan

Imej Produk:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

