

Spesifikasi utama				
Model produk dan nama		DFAC 3300 Tangki Air Tangki Kebakaran Trak		
Berat kasar (kg)	5495	Jenis pemacu	4x2	
Muatan (kg)	1250	Keseluruhan dimensi (mm)	6260x1900x2750	
Berat Curb (kg)	3870	Kerusi teks	2+3	
Pendekatan/berlepas sudut (°)	19/12	Hang depan/belakang (mm)	1032/1928	
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	3300	
Beban gandar (kg)	2470/3025	Kelajuan maksimum (km/j)	90	
Casis spesifikasi				
Model casis	EQ1050NJ20D3	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd.	
Jenama	DFAC	Dimensi (mm)		
Spesifikasi tayar	7.00R16	No Tayar	6	
Nombor Spring Steel	8/9+5,6/8+4	Pangkalan Trek Depan (mm)	1404,1506	
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1458,1466	
Standard pelepasan	Euro III	Penularan	5 gear ke hadapan	
Teksi	Baris berganda rata, dengan stereng kuasa, penghawa dingin pilihan.			
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)	Kuasa kuda (HP)
CY4102-C3F	Dongfeng Chaoyang Diesel Co., Ltd	3856	70	95
Kebakaran tangki air Memperjuangkan prestasi trak				
Jumlah tangki air (l)	2000 l			
Monitor kebakaran	Api Pantau model PS20, putaran tahap sebanyak 360°, Ketinggian maksimum +45°, max sudut kemurungan -15°, Aliran Kadar: 20L/s, Range≥40m/1.0mpa			
Pam api	Model: Kadar aliran CB10/20: 20L/s Tekanan: 1.0mpa Air Jenis pemacu pam: Kuasa jenis sandwic berlepas			
Kebakaran tangki air ciri trak				
A. air Trak Barat Kebakaran Tank terutamanya terdiri daripada teks, tangki air, pam air rumah, kotak peralatan, pam air, dan sistem air masuk dan keluar, api Pantau, penggera elektronik, lampu penggera dan lain -lain.				
B.the keseluruhan pengedaran trak dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian depan adalah bilik penumpang. bahagian tengah adalah rumah pam. Bahagian belakang adalah trak Badan. Bahagian depan badan kereta adalah tangki air, bahagian belakang adalah kotak peralatan.				
C.it mempunyai ciri kuasa tinggi, kelajuan tinggi dan kapasiti cecair yang besar dan lain -lain diguna pakai teks yang dilanjutkan dengan tempat duduk dengan selesa dan berpusat operasi, penyelenggaraan mudah,				
D.it adalah Digunakan secara meluas dalam Briged Bomba Keselamatan Awam, bahan kimia petroleum industri, kilang dan lombong perusahaan dan pelabuhan, terminal dan tempat lain untuk menyelamatkan kebakaran minyak dan kebakaran bahan umum secara besar -besaran dan Bandar-bandar bersaiz sederhana. Ia adalah peralatan pemadam kebakaran yang ideal.				

Gambar produk seperti di bawah



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cielwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com