

Spesifikasi utama			
Model Produk		JDF5072TSLDFA4 Road Sweeper Truck	
Nama			
Berat kasar (kg)	7300	Jenis pemacu	4 x 2
Muatan (kg)	2000	Dimensi Keseluruhan (mm)	6150 × 2230 × 2550
Berat Curb (kg)	5170	Tempat duduk teksi (lelaki)	2
Pendekatan / Sudut Berlepas (°)	19/11	Hang depan/belakang (mm)	1032/1818
Bilangan gandar	2	Jarak roda (mm)	3300
Beban gandar	2920/4380	Kelajuan maksimum (km/j)	95
Spesifikasi casis			
Model casis	DFA1070SJ35D6	Pengilang	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Jenama	Dongfeng	Dimensi Keseluruhan (mm)	5845 × 1900 × 2220
Spesifikasi tayar	7.00R16	Tayar No.	6
Nombor Spring Steel	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Trek depan (mm)	1506
Jenis Bahan Api	Diesel	Trek belakang (mm)	1466
Standard pelepasan	Euro IV	Penularan	5 gear ke hadapan, brek minyak
Kabin	Tersedia bergerak ke hadapan dengan arah kuasa, penghawa dingin pilihan,		
Model enjin	Pembuatan enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Prestasi sweeper jalan			
Volum Tangki Sampah (M³)	4	Jumlah tangki air (m³)	1.5
Bahan tangki sampah	Keluli tahan karat	Bahan tangki air	Keluli tahan karat

Model enjin tambahan	JX493G	Kuasa Auxiliary Engine (KW)	57kW
Pengilang Enjin Auxiliary	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Lebar Menyapu Max (mm)	3200
Kelajuan menyapu (km / 3-20 j)		Kapasiti menyapu (m ³ /h)	9000- 60000
Saiz dan kualiti bijirin maksimum (mm)	100mm \ ± 1.5kg	Kadar pembersihan	96%
Ciri -ciri sweeper jalan			
1. Kotak kawalan berada di dalam teks, semua jenis sistem elektrik berpusat untuk mengawal, dan mudah dikendalikan! 2, empat cakera imbasan digabungkan dengan muncung sedutan dalam kerja. Menurut keadaan pembersihan yang berbeza imbasan kelajuan cakera boleh dikawal dengan memilih tiga gear tinggi, sederhana dan rendah, yang dapat memastikan ada hasil pembersihan yang baik dalam pelbagai status pencemaran. Dan apabila bertemu dengan halangan, cakera imbasan boleh mempunyai perlindungan mengelakkan automatik dan mempunyai fungsi penetapan semula automatik, dan ditarik balik secara automatik, kemudian diset semula secara automatik selepas beberapa halangan! 3. Kedua -dua bahagian cakera imbasan boleh berfungsi sama sekali, atau kerja unilateral secara bebas. 4. Komponen teras sistem hidraulik mengamalkan import asal!			

DFAC 4x2 Road Sweeper Truck

Imej seperti di bawah:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcfwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com