

Dongfeng Kingrun 12cbm Susu Segar mengangkut trak

Parameter Teknikal Utama			
Nama Produk	Dongfeng Kingrun Susu Segar Mengangkut trak		
Berat kasar (kg)	16000	Jenis pemacu	4*2
Pemuatan kadar (kg)	9000	besar (mm)	8200 × 2480 × 3180
Berat Curb (kg)	6805	Kerusi memandu (orang)	3
Pendekatan/Berlepas (°)	26/23	Hang depan/belakang (mm)	1205/2495
Gandar no.	2	jarak roda (mm)	4500
Berat gandar (kg)	6000/10000	Kelajuan maksimum (km/j)	90
Volum Tangki (M3)	13	Petak standard	3
Parameter Teknikal Chassis			
Model casis	EQ1141KJ	pengilang	Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	besar (mm)	8455 × 2460 × 2610
Spesifikasi tayar	10.00-20	Tayar tidak.	6
Keluli Spring no.	9/11+8	Trek depan (mm)	1940
Jenis Bahan Api	diesel	Trek belakang (mm)	1860
Standard pelepasan	Euro III	Kotak gear	8 ke hadapan, 1 terbalik
kabin	153 Flat One dan Half Row, Mewah dalaman dan tempat duduk, kabin gelongsor, dengan stereng kuasa, keadaan udara untuk pilihan		
Model enjin	Pengilang enjin	anjakan (ml)	kuasa (kw)
B190 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	5900	140
Penerangan			
1. Tank diperbuat daripada keluli tahan karat gred makanan dan digunakan untuk mengangkut susu dan lain-lain Makanan cair.Ia selamat dan boleh dipercayai.			
2. Tangki berganda ditetapkan untuk memunggah bahan secara berasingan, yang boleh Mengangkut pelbagai makanan cair pada masa yang sama.			
3, panas Fungsi pemeliharaan: mengangkat □ 1 °C suhu medium tangki 24 jam sehari.			
4. Dilengkapi dengan peranti pembersihan PIC, pembersihan mudah di dalam tangki.			
5. Bahagian standard adalah mudah untuk penyelenggaraan.			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





● FACTORY SHOW ●



● BUSINESS PARTNER ●

