

Spesifikasi teknikal

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	ALA5250GPSDFL3 Lori air		
Berat kasar (kg)	25000	Jenis pemacu	6x4
Muatan (kg)	14000	Dimensi Keseluruhan (mm)	9900 × 2490 × 3100,3600
Berat Curb (kg)	10805	Kerusi teksi	3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	17/15	Hang depan/belakang (mm)	1460/2790,1460/2740
Gandar No.	3	Jarak roda (mm)	4350+1300
Beban gandar (kg)	7000/18000	Kelajuan maksimum (km/j)	90
Spesifikasi casis			
Model casis	DFL1250A8	Pengilang	Dongfeng Motor Co., Ltd
Jenama	Dongfeng	Dimensi (mm)	9460 × 2480 × 3030
Spesifikasi tayar	11.00-20	No Tayar	10
Nombor Spring Steel	8/9,8/10	Pangkalan Trek Depan (mm)	1986/2040
Jenis Bahan Api	Diesel	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1860/1860
Standard pelepasan	Euro 3	Penularan	9 gear ke hadapan, 1 gear terbalik
Teksi	D310 rata dan teksi atas standard, kerusi pemandu dengan beg udara untuk mengurangkan getaran, pxd-b Papan pemuka dengan keadaan udara.		
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	8300	191
Prestasi			
Jumlah tangki (m³)	20 (20000liter)	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	80QZF-60/90N	Aliran pam air (m³/h)	60
Lebar penyiraman (m)	≥14	Range Cannon Air (M)	≥28
Ciri dan aplikasi			
1).Dilengkapi dengan bujang diri yang tinggi pam air yang dicirikan dengan tekanan tinggi dan sedutan laju cepat. 2).Dilengkapi dengan pemercik depan, belakang dan sampingan dan pemercik kedudukan tinggi, dan platform kerja belakang. 3).Meriam air yang dipasang di platform kerja boleh berputar Dengan 360 darjah dan aliran air boleh diselaraskan ke dalam pelbagai bentuk hujan. Terdapat bentuk lurus, hujan lebat, hujan sederhana dan gerimis dan lain -lain. Julat boleh mencapai 30m. 4).Dilengkapi dengan gandingan api, injap aliran, skrin penapis dan air tolok tahap. 5).Menurut permintaan pelanggan, kren, platform kerja yang tinggi dan Mesin penyemburan juga boleh dilengkapi. 6).Terutamanya digunakan untuk mencuci di jalan raya, penyiraman dan penghijauan Pokok, tali pinggang hijau dan rumput dan habuk yang penuh dengan tapak pembinaan.Dan juga Digunakan untuk penghantaran air minuman dan fungsi pemadam kebakaran dll.			

Dongfeng 6x4 20cbm 20000liter trak air

Trak air Gambar















