

spesifikasi utama			
model produk, nama	CLW5100BZLT3 Swing Arm Garbage Truck		
kasar berat badan (Kg)	10990	jenis Driving	4 * 2
Muatan (Kg)	4000	Dimensi (mm)	7370* 2470 *
Bendung berat badan (Kg)	6795	kerusi pemandu (lelaki)	3
Pendekatan / berlepas sudut (°)	33/16	Depan / belakang hang (mm)	1250/2170
Axle No.	2	Jarak roda (mm)	3950
beban gandar (Kg)	3970/7020	(Km / h) Kelajuan maksimum	90
spesifikasi Chassis			
model casis	EQ1110GLJ	Pembuatan	Dongfeng sya
Jenama	Dongfeng	Dimensi (mm)	7120 * 2462*
spesifikasi tayar	9,00-20	Tayar No.	6 + 1
nombor spring keluli	8/11 + 8	Barisan bunga (mm)	1900
jenis bahan api	diesel	trek belakang (mm)	1800
standard pelepasan	Euro iii	kotak gear	5 ke hadapan
Teksi			
model Engine	Engine pembuatan	anjakan (ml)	Kuas
YC4E160-33	Guangxi Yuchai jentera co., Ltd	4257	118
prestasi			
Kapasiti bin (m³)	8	bahan bin	Q235 keluli karbon
Sistem kawalan	hidraulik penuh		
Ciri			
Ciri-ciri lori itu tong boleh dipisahkan dari badan, melalui kuat mengangkat hidraulik, bin boleh tergantung atas dan ke bawah, bekerja kitaran masa untuk satu lengan swing adalah 60-an atau kurang, ini sebuah trak dengan kombinasi pelbagai tong beroperasi, pengangkutan kitaran. Trak juga dengan fungsi pembuangan sampah boleh membuang keluar terus dari tong. Secara umum, tong boleh dipasang dalam lubang, juga boleh diletakkan di atas tanah, mengikut permintaan pelanggan, anda boleh memilih untuk menambah tudung yang tertutup boleh menghalang apungan sampah kebocoran di langit yang mencemarkan alam sekitar.			

### Dongfeng 8 CBM Garbage Swing Arm Truck

**Imej produk:**



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)





[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)



[www.chinatrucksupplier.com](http://www.chinatrucksupplier.com)