

Dongfeng Kinland Trak sampah kontena

Parameter Teknikal Utama			
Nama Produk	CSC5250ZXXD11 Container Dilangkan trak sampah		
Berat kasar (kg)	25000	Jenis pemacu	6*4
Pemuatan kadar (kg)	13050,12985	besar (mm)	8500 × 2500 × 3100
Berat Curb (kg)	11820	Kabinet (mm)	× tingkat
Tempat duduk kabin (orang)	2,3	Faktor penggunaan muatan	
Pendekatan/Berlepas (°)	20/20	Hang depan/belakang (mm)	1460/1340
Gandar no.	3	jarak roda (mm)	4350+1300
Berat gandar (kg)	7000/18000 (2 gandar)	Kelajuan maksimum (km/j)	90
Parameter Teknikal Chassis			
Model casis	DFL1250A8	Nama casis	Lori [Kedua]
jenama	Dongfeng	pengilang	Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd
besar (mm)	9240 × 2500 × 3030	No Tayar	10
Pendekatan/Berlepas (°)	20/14	Spesifikasi tayar	11.00R20
No Spring Steel	8/9	Trek depan (mm)	1986,2040
Jenis Bahan Api	diesel	Trek belakang (mm)	1860/1860
Standard pelepasan	Euro III	Kotak gear	5forward, 1 terbalik
Kabin	310flat Kabin Tempat Tidur Single, Semua Keluli Dikimpal Jentera hidraulik cabt cabt, separuh terapung teks, redaman mekanikal belakang, tempat duduk laras, dengan udara perapi, tingkap elektrik, kunci pusat		
Model enjin	Pengilang enjin	anjakan (ml)	kuasa (kw)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd	6700	190
Prestasi			
Jumlah tangki (m³)	16	Bahan tangki	Q235 Karbon keluli
Jenis Memunggah	Muatkan belakang	Jenis operasi	manual+elektrik

Trak sampah bekas yang boleh dilepaskan juga dikenali sebagai trak sampah pull;
Menggunakan kawalan hidraulik penuh, pengendali boleh melakukan pengangkat sampah sisa, pelepasan dan pembuangan kedua-dua di dalam bilik memandu atau keluar dari bilik, dan semua operasi boleh dilakukan oleh satu pemandu di dalam teks;

Gambar rujukan:













Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com