

Trak dipasang kren

Spesifikasi utama			
Model dan nama produk	Howo Kren trak 16 tan yang dipasang		
Berat kasar (kg)	31000	Jenadalah pemacu	8*4
Muatan (kg)	10200	Dimensi Keseluruhan (mm)	12000*2550*3850,3950
Berat Curb (kg)	20800	Kerusi teksi	2.3
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	19/9	Hang depan/belakang (mm)	1430/2820
Kelajuan maksimum (km/j)	89	Jarak roda (mm)	210043001350
Spesifikasi casis			
Model casis	ZZ1317N436GF1	Pengilang	Howo
Jenama	Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd.	Jenis Bahan Api	bahan api diesel
Spesifikasi tayar	315/80R22.5	No Tayar	12
Pangkalan Trek Belakang (mm)	2015	Pangkalan Trek Depan (mm)	1830
Standard pelepasan	Vi	Penularan	/
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
H07H.33-60	Ho wo	7800	350
Prestasi			
Jumlah tangki (m³)	15	Bahan tangki	Karbon keluli Q235
Model pam air	60-90	Aliran pam air (m³/h)	/
Lebar penyiraman (m)	≥16	Range Cannon Air (M)	30
Ciri dan aplikasi			
Trak ini terdiri daripada casis, kotak, pengambilan kuasa dan kren, mencapai kargo mengangkat dan bergerak melalui Sistem pengangkat hidraulik dan teleskopik. Secara umum, H-Type Outrigger is dilengkapi untuk merealisasikan kestabilannya . Untuk diperkuatkan lagi kestabilan trak, outrigger belakang juga boleh dilengkapi jika pelanggan memerlukan. Trak boleh 360 ° terus berputar.			







Howo 16-ton Truck Crane

1. Susun atur keseluruhan boom adalah padat, simetri, cantik dalam penampilan, dan berfungsi sepenuhnya.
 2. Perhimpunan Boom mengamalkan ledakan 5-seksyen, keratan rentas berbentuk U, sudut lentur dan saiz lenturan keratan rentas yang dioptimumkan, struktur plat kepala lengan yang mudah dan padat,
 3. HG785 Bahan silinder kekuatan tinggi, yang mempunyai berat ringan dan beban yang kuat, rintangan lentur dan kestabilan lateral bagaimana 8*4 kren trak
-





Weichai 350hp (WP8.350E61) - National VI

Sinotruk 12-kelajuan (HW13709XSTC2) dengan HW70 Flange Power Take-Off

2. 7.5t gandar depan dua/16t pengurangan gandar roda dua



Penghawa dingin suhu berterusan automatik, kerusi beg udara penerbangan, versi Sinotruk Smart Pass D, PTO kabel, peranti pemantauan pelepasan terminal, cermin belakang boleh laras elektrik, lampu depan automatik, penguncian pusat, perakam memandu, pendikit jauh, cahaya matahari, abs





1. Perhimpunan Boom menggunakan ledakan 5-bahagian
 2. Ledakan 5-bahagian panjang 22 meter (lebih tinggi dan lebih jauh), dan rentang bahagian depan dua bahagian adalah 8.1 meter (lebih stabil)
 3. Julat mengangkat maksimum adalah 22 meter apabila dilanjutkan sepenuhnya, dan kapasiti mengangkatnya adalah 1.5 tan. Ketinggian mengangkat maksimum adalah 21.5 meter apabila dilanjutkan sepenuhnya, dan kapasiti mengangkatnya ialah 5.1 tan
-



1. Dilengkapi dengan cangkuk tambahan asal 3 tan, paparan tork,
2. HG785 Bahan laras kekuatan tinggi, silinder teleskopik berganda, pam plunger tekanan tinggi,
3. Tali lengan berganda, reducer berputar berganda, radiator kuasa tinggi, permulaan dan berhenti, lampu, pencahayaan, win plunger, selak mudah