

Teknikal Spesifikasi

Spesifikasi utama				
Model dan nama produk	JDF5190GXFAP70Z-A Trak api buih			
Berat kasar (kg)	19000	Jenis pemacu	4x2	
Muatan (kg)	6500	Dimensi Keseluruhan (mm)	8950 × 2500 × 3510	
Berat Curb (kg)	12050	Kerusi teksi	2+4	
Pendekatan/Sudut Berlepas (°)	16/10	Hang depan/belakang (mm)	1500/2650	
Gandar No.	2	Jarak roda (mm)	4600	
Beban gandar (kg)	6000/13000	Kelajuan maksimum (km/j)	90	
Spesifikasi casis				
Model casis	ZZ1167M4617C	Pengilang	China Sinotruk Group Co., Ltd	
Jenama	Sinotruk (Howo)	Tayar Tidak	6	
Tayar spesifikasi	11.00-20 18PR	Pangkalan Trek Depan (mm)	2022,2041	
Nombor Spring Steel	10/9+6	Pangkalan Trek Belakang (mm)	1830	
Jenis Bahan Api	Diesel	Penularan	10 gear ke hadapan, 2 gear terbalik	
Standard pelepasan	Euro 3			
Teksi	Empat pintu pembukaan dan keseluruhan rata rata dengan krew teksi, dan semua struktur bingkai keluli dikimpal.air keadaan adalah pilihan.			
Model enjin	Pengilang enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)	Kuasa kuda (HP)
WD615.92E	China Heavy Duty Auto Group Co., Ltd	9726	196	267
Prestasi trak busa dan serbuk api				
Jumlah tangki air (l)	4000-5000L	Volum Tangki Buih (L)	1000L-2000L	
Monitor kebakaran	Model:PL32. Air dan busa tangki dua tujuan Monitor Kebakaran. Julat buih:≥50m/1.0mpa Julat air: ≥55m/1.0mpa			
Pam api	Model: CB10/40. Kadar aliran: 40L/s.Tekanan: 1.0mpa.Air Jenis pemacu pam: sandwic jenis kuasa berlepas			
Ciri				
Lori kebakaran gabungan tangki air dan serbuk boleh semburan air dan serbuk pada masa yang sama. bilik dan mempunyai 6 tempat duduk. Serbuk kering dan injap dibuat dengan tahan karat Steel. Lori ini boleh digunakan untuk mengeluarkan semua jenis api, terutama yang digunakan Untuk menyelamatkan api cecair dan gas dan lain -lain. Ia adalah pemadaman api yang sangat diperlukan Peralatan untuk Jabatan Bomba.				

Sinotruk Howo 6000Liter Foam Fire Truck

Fgambar trak api oam







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com