

Dongfeng [Lori Sweeper Road](#) Pembekal China

Utama spesifikasi

Produk model/nama	HCQ5160TXSBX5 Kenderaan Sweeper Road		
Kasar Berat (kg)	16000	Memandu Jenis	4 × 2
Muatan (Kg)	4500	Keseluruhan dimensi (mm)	8650 x 2500 x 3000
Mengekang Berat (kg)	11305	tekisi tempat duduk (lelaki)	3
Pendekatan / Sudut Berlepas (°)	20/13	Depan/belakang Hang (mm)	1430/2220
Nombor gandar	2	Jarak roda (mm)	4700
Gandar beban	6000/10000	Maks kelajuan (km/j)	90

Casis spesifikasi

Casis model	DFL1160BX5	Pengilang	DFAC
Jenama nama	Dongfeng	Keseluruhan dimensi (mm)	8290 × 2370 × 2760
Tayar spesifikasi	9.00-20	Tayar Tidak	6
Keluli nombor musim bunga	8/10+8,7/9+6	Depan trek (mm)	1880
Bahan api Jenis	Diesel	Belakang trek (mm)	1860
Pelepasan standard	Euro Iv	Penularan	6 gear ke hadapan
Kabin	Kemewahan dalaman dan Instrument bar, dengan penghawa dingin dan tidur.	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
Utama Model enjin	Enjin pembuatan Dongfeng Enjin Cummins Co., Ltd.	5900	132
ISB180 40			

Jalan Prestasi sweeper

Sampah jumlah tangki (m ³)	7	Air jumlah tangki (m ³)	3.5
Bahan tangki sampah	Tahan karat keluli	Bahan tangki air	Tahan karat keluli
Model enjin tambahan	EQB140-20	Kuasa enjin tambahan (kW)	103kw
Pengeluar enjin tambahan	Dongfeng Enjin Cummins Co., Ltd.	Maks lebar menyapu (mm)	3200
Menyapu kelajuan (km / j)	3-20	Menyapu kapasiti(□/h□)	9000- 60000
Maksimum Saiz dan kualiti bijirin (mm)	100mm \ ± 1.5kg	Pembersihan Kadar	96%

Jalan Ciri -ciri Sweeper

- 1.The Kotak kawalan berada di dalam tekisi, semua jenis sistem elektrik berpusat ke Kawalan, dan mudah untuk beroperasi!
- 2, Empat cakera imbasan digabungkan dengan muncung sedutan dalam kerja. Menurut a Keadaan pembersihan yang berbeza mengimbas kelajuan cakera boleh dikawal dengan memilih tiga gear tinggi, sederhana dan rendah, yang dapat memastikan ada yang baik Hasil pembersihan dalam pelbagai status pencemaran. Dan ketika bertemu dengan halangan, cakera imbasan boleh menghindari automatik perlindungan dan mempunyai fungsi semula automatik, dan ditarik balik secara automatik, maka Ditetapkan semula secara automatik selepas beberapa halangan!
- 3.Both sisi cakera imbasan boleh berfungsi sama sekali, atau kerja unilateral secara bebas.
- 4.The Komponen teras sistem hidraulik mengamalkan import asal!

Imej seperti di bawah:



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cllwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com



Whatsapp & Telephone: [+86-18607222773](tel:+86-18607222773) Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com