

spesifikasi utama			
model produk, nama	ZZ1167M4617C Asphalt trak Pengedar		
Berat kasar (Kg)	16000	jenis pemacu	4 X 2
Muatan (Kg)	4800	Dimensi (mm)	8985 × 2500 × 3320
Bendung berat badan (Kg)	11070	kerusi Cab (lelaki)	3
Pendekatan / berlepas sudut (°)	16/9	Depan / belakang hang (mm)	1500/2885
Bilangan gandar	2	Jarak roda (mm)	4600
beban gandar (Kg)	6000/10000	(Km / h) Kelajuan maksimum	90
spesifikasi Chassis			
model casis	ZZ1167M4617C	Pembuatan	kumpulan Sinotruk jinan trak co., LTD
Jenama	HOWO	Dimensi (mm)	7990 × 2496 × 2958
spesifikasi tayar	11,00-20	Tayar No.	6
nombor spring keluli	10/9 + 6	Barisan bunga (mm)	2022,2041
jenis bahan api	diesel	trek belakang (mm)	1830
standard pelepasan	Euro III	Penghantaran	6 ke hadapan gear, 1 gear undur
Kabin	dalaman mewah dan bar Instrument, dengan penghawa dingin dan tidur.		
model Engine	Engine pembuatan	Displacement (ml)	Kuasa (kw)
WD615.92	China kebangsaan tugas berat kumpulan trak co., LTD	9726	196
Parameter prestasi keseluruhan mesin			
Isipadu tangki (m³)	10	Jumlah asphalt penyebar (L / m²)	0.2 ~ 3.5
Semburan lebar (mm)	6000mm	(Km / h) kelajuan kerja	1,5-7
ralat menyembur	± 1.5%	Bilangan muncung dan kawalan	48 set (satu untuk satu)
kaedah pemanasan	Itali import pemanasan diesel pembakar (200,000 kcal / h)		
semburan sederhana	Haba asphalt panas, asphalt diubahsuai, asphalt dicairkan, asphalt beremulsi		
Penggunaan peralatan dan pengenalan ringkas			
ZZ1167M4617C jenis asphalt pengedar adalah sejenis profesional pengedaran beremulsi asphalt, haba dicairkan asphalt, asphalt, kelikatan yang tinggi asphalt diubahsuai seperti produk berteknologi tinggi automasi pintar. Digunakan dalam pembinaan yang bermutu tinggi kaki lima lebuh raya asphalt di bahagian bawah lapisan telus kain tumpahan minyak, lapisan kalis air, lapisan ikatan. Asphalt diperbuat daripada casis kereta, tangki asphalt, asphalt pam dan sistem semburan, pengaliran haba sistem pemanasan minyak, sistem hidraulik, sistem pembakaran dan sistem kawalan, sistem pneumatik, platform operasi. Ia adalah mudah untuk beroperasi, dalam penyerapan produk yang sama di rumah dan di luar negara berdasarkan teknologi, meningkat kepada memastikan pembinaan kualiti dan kandungan teknikal dan menyerlahkan keadaan pembinaan, penambahbaikan persekitaran pembinaan reka bentuk manusiawi. Reka bentuk adalah munasabah dan boleh dipercayai untuk memastikan asphalt mengedarkan keseragaman, kawalan komputer adalah stabil dan boleh dipercayai, prestasi teknikal kenderaan telah mencapai kenderaan level.The maju di dunia boleh meningkatkan melalui syarikat saya semua aspek kerja dalam keadaan lebih buruk			
Prestasi peralatan dan ciri-ciri			

- 1). Trak ini telah diterima pakai luxury'chassis HOWO itu, fleksibel dan ringan cara menggerakkan, rupa suasana indah, bagi majoriti pelanggan logistik antara bandar dengan perkhidmatan yang selamat, cekap dan boleh dipercayai;
- 2). Menurut jumlah semburan dan diperlukan lebar kerja, komputer boleh menjadi apa-apa bentuk gabungan muncung penentu;
- 3). Kedua-dua kaedah kawalan Manual dan automatik, yang boleh dilaksanakan secara individu bahawa setiap muncung dikawal untuk menyesuaikan diri dengan mencapai lebar semburan.
- 4). Mengawal Penyebar asphalt bukan sahaja boleh siap dalam teksi dan juga dikawal pada platform belakang;
- 5). Boleh mengukur kelajuan kereta dan sistem kawalan automatik kereta itu berdasarkan jumlah input kain tumpahan dan lebar semburan dan jenis asphalt pengiraan automatik asphalt pam revolusi itu untuk melaraskan pam pam asphalt secara automatik oleh sistem.
- 6). sistem pemanasan Its pakai diimport pembakar yang Ital 'dengan pencucuhan automatik dan fungsi kawalan suhu;
- 7). Mengamalkan diimport kelikatan tinggi pam bitumen maju antarabangsa, asphalt boleh dipam ke dalam tangki luar, untuk mencapai "penyerapan diri" dan juga menjadi tangki asphalt pam keluar;
- 8). A utama bahagian-bahagian mesin (contohnya hidraulik CBQ550-L, motor hidraulik 05-110-BD31, pam asphalt QGB950, injap berkadar EFBG-03-160-HF, sistem kawalan automatik CLW-48-01, sensor kelajuan, dan lain-lain) semua pakai komponen terkenal internat, jadi boleh memastikan kebolehppercayaan mesin, meningkatkan hayat perkhidmatan;
- 9). Di bawah premis Jaminan tidak mengganggu lain pemasangan bahagian penyelenggaraan, dihiasi dengan semua bahagian tangga dan susur tangan, operasi yang mudah
- 10). Semua haba paip luar semua mempunyai lapisan penebat haba, di samping mengurangkan jumlah haba untuk mengelakkan melecur pengendali;
- 11). The Vehicular sistem pemanasan pesat (10-15 °C / h), boleh meningkatkan kecekapan pemanasan dan mengurangkan masa yang bantu pembinaan, jadi memastikan suhu pengedaran itu;
- 12). Asphalt semburan tiang menggunakan tiga bahagian lipatan struktur, bergerak ke atas dan ke bawah dengan mengedarkan stem boleh merealisasikan menyembur dua atau berbilang, dengan menggerakkan seluruh mengedarkan bar boleh memperluaskan skop kain, dan berkesan boleh mengelakkan halangan-halangan;
- 13). fungsi semburan Manual boleh membuat asphalt dengan tangan muncung semburan, fleksibel, mudah dan terpakai kepada kecil dan marginal pembinaan condition.The ace semburan gun.Open jumlah injap, injap pemindahan terbuka, buka injap pulangan minyak, penggunaan injap minyak kembali ke melaraskan tekanan senapang semburan.
- 14). The Ssphalt tangki dengan tangki pemendapan kumbahan dalaman, dan dilengkapi dengan tahap monitor dan penggera, peranti keselamatan;
- 15). muncung Flush ciri ini boleh tambah muncung sisa asphalt oleh diesel udara tekanan tinggi meniup, mencegah asphalt untuk membekukan dalam muncung, banyak boleh meningkatkan hayat perkhidmatan yang nozzle.Shut off injap utama, injap pulangan minyak, buka injap pneumatik , buka injap sedutan muncung terbuka boleh seterusnya
- 16). Baik lapisan penebat haba boleh memastikan statik indeks prestasi pemeliharaan haba, 12 °C / 8 jam atau kurang, dan anticorrosion dan tahan lama;
- 17). Trak pembungkusan luar diperbuat daripada plat keluli tahan karat, anti-karat dan tahan lama, cantik dan mudah

HOWO 12cbm trak Asphalt Pengedar

Imej seperti di bawah:





