

Foton Auman 1800Bal ~ 2200Bal trak penggaul konkrit

spesifikasi utama			
model produk, nama	BJ5252GJB-4 trak penggaul konkrit		
Berat kasar (Kg)	25000	jenis pemacu	6 x 4
Muatan (Kg)	11070,11005	demension keseluruhan (mm)	8930 × 2495 × 3790
Bendung berat badan (Kg)	13800	kerusi Cab (lelaki)	2,3
Pendekatan / berlepas sudut (°)	18/17	Depan / belakang hang (mm)	1510/2495
Bilangan gandar	3	Jarak roda (mm)	3575 + 1350
beban gandar (Kg)	7000/18000	(Km / h) Kelajuan maksimum	81
spesifikasi Chassis			
model casis	BJ5252GJB-4	Pembuatan	Beijing Foto Daimler Automotive Co., Ltd.
Jenama	Auman	Dimensi (mm)	8235 × 2495 × 2960
spesifikasi tayar	11.00R20	Tayar No.	10
nombor spring keluli	9/12	Barisan bunga (mm)	2010
jenis bahan api	diesel	trek belakang (mm)	1847
standard pelepasan	Euro III	Penghantaran	9 gear ke hadapan
Kabin	Mewah dalaman dan Sayanstrument bar, dengan penyaman udara dan tidur.		
model Engine	Engine manufacutre	Displacement (ml)	Kuasa (kw)
WP10.340E32	Weichai Power Co., Ltd.	9726	250
prestasi trak pembancuh konkrit			
isipadu tangki(m ³)	8-10	Bahan tangki	Q345
Pam	import	motor	import
reducer	import	nisbah lebihan	≤1.0%
Isipadu tangki air(L)	350L	kaedah air yang dibekalkan	Pneumatic
Concrete ciri trak penggaul			
Ini digunakan terutamanya untuk jalan-jalan moden dan projek-projek pembinaan utama, yang adalah untuk memastikan kualiti konkrit dicurahkan oleh kacau konkrit perlahan-lahan dan berterusan semasa mengangkut atau tapak pembinaan.			

Foton Auman 1800Bal ~ 2200Bal trak penggaul konkrit
 Imej seperti di bawah:



Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck





Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



远洋专汽
Ocean-Auto

Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com