

Utama spesifikasi			
Model Produk □ Nama	JDF5072TSLDFA4 Road Sweeper Truck		
Berat kasar (kg)	7300	Jenis pemacu	4 x 2
Muatan (kg)	2000	Dimensi Keseluruhan (mm)	6150 × 2230 × 2550
Berat Curb (kg)	5170	Tempat duduk teksi (lelaki)	2
Pendekatan / Sudut Berlepas (°)	19/11	Hang depan/belakang (mm)	1032/1818
Bilangan gandar	2	Jarak roda (mm)	3300
Beban gandar	2920/4380	Kelajuan maksimum (km/j)	95
Spesifikasi casis			
Model casis	DFA1070SJ35D6	Pengilang	Dongfeng Motors Co., Ltd.
Jenama	Dongfeng	Dimensi Keseluruhan (mm)	5845 × 1900 × 2220
Spesifikasi tayar	7.00R16	Tayar No.	6
Nombor Spring Steel	8/9+5,6/8+4,6/6+5	Trek depan (mm)	1506
Jenis Bahan Api	Diesel	Trek belakang (mm)	1466
Standard pelepasan	Euro IV	Penularan	5 gear ke hadapan, brek minyak
Kabin	Tersedia bergerak ke hadapan dengan arah kuasa, penghawa dingin pilihan,		
Model enjin	Pembuatan enjin	Anjakan (ml)	Kuasa (kw)
D28D10-4DA	Dongfeng Light Engine Co., Ltd.	2771	75
Jalan Prestasi sweeper			
Sampah jumlah tangki (m ³)	4	Air jumlah tangki (m ³)	1.5
Bahan tangki sampah	Tahan karat keluli	Bahan tangki air	Tahan karat keluli
Model enjin tambahan	JX493G	Kuasa enjin tambahan (kW)	57kW
Pengeluar enjin tambahan	Jiangxi Isuzu Engine Co., Ltd.	Maks lebar menyapu (mm)	3200
Menyapu kelajuan (km / j)	3-20	Menyapu Kapasiti (□/h□	9000- 60000
Maksimum Saiz dan kualiti bijirin (mm)	100mm \ ± 1.5kg	Pembersihan Kadar	96%
Jalan Ciri -ciri Sweeper			
1.The Kotak kawalan berada di dalam teksi, semua jenis sistem elektrik berpusat ke Kawalan, dan mudah untuk beroperasi! 2, Empat cakera imbasan digabungkan dengan muncung sedutan dalam kerja.Menurut a Keadaan pembersihan yang berbeza mengimbas kelajuan cakera boleh dikawal dengan memilih tiga gear tinggi, sederhana dan rendah, yang dapat memastikan ada yang baik Hasil pembersihan dalam pelbagai status pencemaran.Dan ketika bertemu dengan halangan, cakera imbasan boleh mempunyai perlindungan dan ciri mengelakkan automatik fungsi tetapan semula automatik, dan ditarik balik secara automatik, kemudian diset semula secara automatik Selepas beberapa halangan! 3.Both sisi cakera imbasan boleh berfungsi sama sekali, atau kerja unilateral secara bebas. 4.The Komponen teras sistem hidraulik mengamalkan import asal!			



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86 18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com