

Trak ng tubig

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	1 2 cubic sprinkler		
Gross weight (kg)	16200	Uri ng drive	4*2
Payload (kg)	9470	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	7760*2520*3250
Curb Timbang (kg)	6730	Upuan ng taksi	2.3
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	19/11	Harap/likuran hang (mm)	1260/2550
MAX SPEED (km/h)	88	Wheelbase (mm)	3950
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	Eq1165lj9cde	Tagagawa	Dongfeng
Pangalan ng tatak	Dongfeng Motor Corporation	Uri ng gasolina	Diesel Fuel
Pagtutukoy ng Tyre	9.00R20	Tiro Hindi.	6
Rear Track Base (mm)	1806	Front track base (mm)	1862
Pamantayan sa paglabas	Vi	Paghawa	/
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine		Pag -iwas (ML)
YCY30165-60	Yuchai		4156
			121
Pagganap			
Dami ng tangke (m³)	12	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235
Modelong Pump ng Tubig	60-90	Daloy ng bomba ng tubig (m³/h)	/
Lapad ng pagtutubig (m)	≥16	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	30
Tampok at application			
1). Nilagyan ng mataas na lakas ng self-dures ng tubig na pump na Nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na presyon at mabilis na pagsipsip ng bilis. 2). Nilagyan ng harap, likuran at gilid na mga sprinkler at mataas na posisyon ng pandilig, at platform sa pagtatrabaho sa likuran. 3). Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng pag -ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at pag -agos atbp Ang pinakamataas na saklaw ay maaaring umabot sa 30m. 4). Nilagyan ng pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at antas ng antas ng tubig. 5). Ayon sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na nagtatrabaho platform at spray machine ay maaari ring kagamitan. 6). Pangunahing ginagamit para sa paghuhugas sa mga kalsada sa lunsod, pagtutubig at berde sa mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon. At ginagamit din para sa pag -inom ng paghahatid ng tubig at pag -andar ng sunog atbp.			





Whatsapp & Telephone: +86 18607222773 Email: brenda@clwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

Saklaw ng pagsipsip ≥ 6 metro, lapad ng pandilig ≥ 16 metro, at saklaw ng spray ≥ 30 metro.



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clcwtruck.com

Ang spray na hugis ng kanyon ay nababagay: tuwid, malakas na ulan, katamtaman na ulan, pag - agos, na maaaring patuloy na nababagay, at ang maximum na saklaw ay maaaring umabot ng 30 metro



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com



Ang Automation ng Robot, ang katawan ng tangke ay gawa sa Q235, ang kapal ng pagkahati ay 3mm, ang tangke ng katawan ng carbon steel ay 4mm, ang kapal ng ulo ay 5mm. Malaking diameter na tuwid na balbula ng bola, aluminyo alloy tee, makapal na pangunahing pipeline