

Technical Specification

▣pangunahing mga pagtutukoy▣

modelo ng produkto,pangalan	EQ5310JSQT Truck Sa Crane		
Gross sasakyan timbang (kg)	31000	type drive	8 X 4
Kargamento (kg)	12100	cab upuan (lalaki)	3
Gilid ng bangketa timbang (kg)	18705	Pangkalahatang dimensyon (mm)	11990 × 2500 × 3910
Diskarte / alis anggulo (°)	28/11	Box panloob na sukat (mm)	8500 × 2294 × 550
Bilang ng mga axles	4	Front / hulihan hang (mm)	1460/2780
Axle load (Kg)	6500/6500/18000	Wheelbase (mm)	1950 + 4500 + 1300
Max bilis (km / h)	90		

▣pagtutukoy chassis▣

chassis modelo	DFL1311A3	Tatak	Dongfeng
tagagawa	Dongfeng Motor Corporation	Mga gulong No.	12
Diskarte / alis anggulo (°)	28/12	Tire specification	11.00-20
Steel number spring	8/8/10, 3/3 / 4,9 / 9/10	Front track (mm)	2040/2040
Uri ng panggatong paglabas standard	diesel Euro III	Rear track (mm)	1860/1860
cabin	D310 flat karaniwang taxi, airbag shock absorber driver seat, channel dashboard, na may air conditioning		
engine modelo	engine tagagawa	Pag-aalis (ML)	Power (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co. , Ltd	8300	191

▣Crane specification▣

Crane modelo	SQS400	Crane tatak	XCMG
Uri ng Crane	Telescopic boom Crane	Crane timbang (kg)	6200
Max nakakataas timbang(kg)	16000	Max lift height(m)	20
Working radius (m)	18.5	pamamaraan ng operasyon	High Seat Control
Bilang ng mga armas	5	Outrigger (PC)	4

▣Pag-andar▣

truck ay binubuo ng chassis, kahon, kapangyarihan tumagal-off at crane, pagkamit ng cargo pag-aangat at paglipat sa pamamagitan haydroliko pag-aangat at teleskopiko system. Sa pangkalahatan, H-type batangan ay sa gamit upang mapagtanto ang kanyang katatagan. Upang ma-karagdagang strengthened katatagan ng truck, hulihan batangan din ay maaaring sa gamit kung ang customer ay nangangailangan. Ang trak Maaari 360 ° Patuloy na nagpapaikot.

8x4 Dongfeng Kinland 14-16 Ton Boom Truck na may Crane

Imahe ng produkto



远洋专汽
Ocean-Auto

Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck





Sale the best truck



www.chinatrucksupplier.com



Sale the best truck

