

Pangunahing mga pagtutukoy			
Modelo ng Produkto□Pangalan	Ala5120zysdf13 Compression Basura Truck		
Gross weight (kg)	12490	Uri ng Pagmamaneho	4 x 4
Payload (kg)	5200	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	7510 x 2490 x 2980
Curb Timbang (kg)	7095	Mga upuan sa taksi (tao)	3
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	20/12	Harap/likuran hang (mm)	1430/2280
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3800
Axle load (kg)	4450/8040	MAX SPEED (km/h)	90
Mga pagtutukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	DFL1120B11	Paggawa	Dongfeng motor co., Ltd
Tatak	Dongfeng	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6910x2372x2830
Pagtutukoy ng Tyre	9.00R20	Mga gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	8/10+8	Front track (mm)	1430
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1280
Pamantayan sa paglabas	Euro III	Gear Box	6 pasulong na gears at 1 reverse gear
Taksi	Kingrun isa at kalahating hilera na taksi, pasulong na kontrol Uri, lahat ng welded na bakal na taksi ng uri ng ikiling, mechanical cab tilting, Rear Mechanical Cab Suspension, Adjustable Driver Seat, Electric Windows, gitnang lock.		
Modelo ng engine	Paggawa ng engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
EQH160 30	Dongfeng motor co., Ltd, komersyal na sasakyan ng sasakyan halaman	4750	118
Pagganap			
Kapasidad ng katawan□M3□	8	Kapasidad ng hopper □M3□	1.2
Oras ng siklo ng compression□S□	30	Oras ng basura □S□	40
Control system	Manu -manong + Awtomatiko		
Pangunahing katangian			
1 □Maaaring pumili ng 240L□walang asawa bin□dobleng bins□o 360L□660L □1100L Pamantayang mekanismo ng pag -angat at paglilipat ng mekanismo□maaari Pumili din ng ground hopper at iba pang mga uri ng mekanismo ng paglo -load.			
2 □Na may manu -manong at awtomatikong dalawang hanay ng kontrol Paraan, maaaring makontrol ng operator sa cabin, sa gitnang bahagi o sa likod ng trak, napaka maginhawa at mahusay.			
3 □Sa nagtatrabaho na aparato ng emergency braking stop pindutan□			
4 □Ang basurang katawan ay gumagamit ng disenyo ng frame, matikas, malakas istraktura, malaking epektibong kapasidad.			
5 □Nilagyan ng espesyal na kahon ng koleksyon, dumi sa alkantarilya direkta sa tangke ng dumi sa alkantarilya sa proseso ng compression, iyon ay Epektibong maiwasan ang pangalawang polusyon na dulot ng pagtagas ng dumi sa alkantarilya.			
6 □Sa pamamagitan ng disenyo ng haydroliko, nakamit ang trak Ang pag-andar ng two-way na compression ng basura, iyon ay mapabuti ang compressibility, gawin ang ratio ng compression hanggang sa 1: 2.5, maabot ang basura higit pa pagkatapos 600□800kg □M3 pagkatapos ng compression.			

Tsina 4 x 4 Dongfeng Kingrun 8 CBM Compactor Truck

Larawan ng produkto:









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com