

DFAC Duolika 3300 na naka -compress trak ng basura

Parameter ng sasakyan			
Model/Pangalan	DFAC Duolika 3300 na naka -compress na trak ng basura		
Gross weight (kg)	7300	Uri ng Pagmamaneho	4*2
Payload Timbang (kg)	1870,1805	Sa pangkalahatan Dimensyon (mm)	6850 × 2050 × 2600
Curb Timbang (kg)	5300	Upuan ng taksi	2,3
Diskarte/Pag -alis anggulo (°)	19/15	Harap/likuran hang (mm)	1032/2018
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3300
Axle load (kg)	2920/4380	MAX SPEED (km/h)	95
Tsasis Pagtukoy			
Tsasis Mga modelo	EQ1060TJ20D3	Tsasis Pangalan	Chassis ng trak (pangalawa)
Tatak Pangalan	Dongfeng	Tagagawa	Dongfeng Corporation
Panlabas Dimensyon (mm)	5845 × 1900 × 2220	Tiro Hindi.	6
Diskarte/Pag -alis anggulo (°)	19/16	Pagtutukoy ng Tyre	7.00R16
Steel Spring no.	8/9+5	Front hang (mm)	1506
Gasolina i -type	Diesel	Rear hang (mm)	1466
Mga Pamantayan sa Emisyon	Euroiii	paghawa	5file
taksi	Single Row Cab, ang taksi ay maaaring i -forward, na may kapangyarihan pagpipiloto, opsyonal na air conditioning		
Engine modelo	Engine Tagagawa	Paglalagay (ML)	Kapangyarihan (KW)
Cy4102-C3f	Dongfeng Chaoyang Diesel Engine co.Ltd	3856	70
Pagganap			
Dami ng Gabinete [m³]	5	Dami ng Loader [m³]	0.8
Oras ng compression cycle [s]	30	Oras ng basura [s]	40
Control Mode	Awtomatikong + Manwal.		
Tampok			

- 1□1.Maaari itong magamit sa 240L (solong bariles, dobleng bariles) o 360L, 660L, 1100L standard na pag -aangat ng bucket mekanismo ng pagtagilid, o may mekanismo ng pagpapakain sa sahig.
- 2□2.Mayroon itong dalawang hanay ng manu -manong at Mga awtomatikong mode ng control, na isinama sa maraming mga mode ng control.Ito maaaring pinatatakbo sa silid ng pagmamaneho, ang gitnang bahagi ng katawan ng kotse at ang likuran, na kung saan ay maginhawa at mahusay.
- 3□3.Emergency Stop Button sa Paggawa aparato.
- 4□4.Ang kahon ng basura ay nagpatibay ng frame disenyo, na maganda at kaaya -aya, na may malakas na pagganap ng istruktura at malaking epektibong dami.
- 5□5.Ang isang espesyal na kahon ng koleksyon ng dumi sa alkantarilya ay ibinigay, at dumi sa alkantarilya sa proseso ng compression ay pumapasok sa tangke ng dumi sa alkantarilya direkta upang epektibong maiwasan ang pangalawang polusyon na dulot ng pagtagas ng dumi sa alkantarilya.
- 6□6.Ang naka -compress na trak ng basura Napagtanto ang pag-andar ng two-way na compression ng basura sa pamamagitan ng haydroliko disenyo ng system, na nagpapabuti sa rate ng compression at ang ratio ng compression maaaring umabot sa itaas ng 1: 2.5, at ang basura ng domestic ay maaaring umabot sa itaas ng 600 ~ 800kg/m3 matapos na ma -compress.









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com

● FACTORY SHOW ●



● BUSINESS PARTNER ●



