

Pangunahing detalye				
Modelo ng produkto at pangalan		EQ1070TJ9AD3 Ang trak na nakikipaglaban sa sunog na may tangke ng tubig		
Gross weight (kg)	7450	Klase ng pagmaneho	4x2	
Payload (kg)	2000	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	6850x2285x2930	
Curb Timbang (kg)	5000	Upuan ng taksi	6	
Diskarte/anggulo ng pag -alis (°)	20/13	Harap/likuran hang (mm)	1180/1815	
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3800	
Axle load (kg)	3050/4400	MAX SPEED (km/h)	95	
Pagtukoy ng Chassis				
Modelong Chassis	EQ1070TJ9AD3	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd	
Tatak	Dongfeng	Dimensyon (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2475	
Gulong Pagtukoy	8.25-16	Gulong Hindi.	6+1 (ekstrang gulong)	
Suspensyon (harap)	Leaf Spring (9)	Front track base (mm)	1835,1750	
Suspensyon (likuran)	Leaf Spring (20)	Rear Track Base (mm)	1640,1586	
Uri ng panggatong	Diesel	Paghawa	5 pasulong na gear, 1 reverse gear	
Pamantayan sa paglabas	Euro 3	Uri ng engine	4 na paglamig ng tubig sa stroke	
Taksi	Double cabin.Four pagbubukas ng mga pintuan at buong flat cab na may dobleng hilera, buong bakal na frame at istraktura ng hinang na may opsyonal na kondisyon ng air.			
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)	Horsepower (HP)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co, Ltd.	3856	91	120
Water Tank Fire Fighting Truck Pagganap				
Dami ng tangke ng tubig (l)	4000			
Monitor ng sunog	Modelo ng Fire Monitor PS30, pag -ikot ng antas ng 360º, Max Elevation +45º, max na anggulo ng pagkalumbay -15º, Saklaw≥55m/1.0Mpa			
Uri ng pump ng apoy	Centrifugal Pump			
Kapasidad ng pump ng apoy	30l/S			
Lalim ng suction ng sunog na sunog	> 7 m			

Oras ng pagsipsip ng bomba ng sunog	< 35 s
Saklaw ng Fire Fighting Nozzle	> 55m
Fire Pump	Model: CB10/30 Pressure: 1.0Mpa
Pipe Line (Inlet)	4 " Ø Isa sa magkabilang panig
Linya ng pipe (outlet)	2 ½ Ø dalawa sa magkabilang panig
Tampok ng Water Tank Fire Truck	
A.Ang Fighting Tank Fire Fighting Ang trak ay pangunahing binubuo ng taksi, tangke ng tubig, bahay ng pump ng tubig, Mga Kagamitan sa Kagamitan, Tubig Pump, at Inlet at Outlet Water System, monitor ng sunog, elektronikong alarma, alarm lamp atbp .parts. B.Ang buong pamamahagi ng trak ay nahahati sa tatlong bahagi.Ang harap na bahagi ay silid ng pasahero. Ang gitnang bahagi ay pump house.Ang likurang bahagi ay ang katawan ng trak.Ang harap na bahagi ng katawan ng kotse ay tubig Tank, ang likurang bahagi ay kahon ng kagamitan. C.Ito ay may tampok na mataas kapangyarihan, mataas na bilis at malaking pagdadala ng likidong kapasidad atbp. Ito ay pinagtibay ang pinalawig na taksi.with upuan kumportable at sentralisadong operasyon, simpleng pagpapanatili, D.Ito ay malawakang ginagamit sa publiko Security Fire Brigade, Ang Petroleum Chemical Industry, Factories at Mines mga negosyo at port, mga terminal at iba pang mga lugar upang mai -save ang malaki ng langis apoy at pangkalahatang materyal na apoy sa malaki at katamtamang laki ng mga lungsod.Ito ay ang mainam na malalaking kagamitan sa pakikipaglaban sa sunog.	

Mga larawan ng sanggunian □



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com





Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com

