

Dongfeng 8 Ton Telescopic Boom Crane Truck

Main pagtutukoy			
modelo ng produkto, pangalan	CLW5161JSQT3 Truck Sa Crane		
Gross sasakyan timbang (kg)	15800	type drive	4 X 2
Kargamento (kg)	6850	cab upuan (lalaki)	3
Gilid ng bangketa timbang (kg)	8755	Pangkalahatang dimensyon (mm)	9000 × 2490 × 3600
Diskarte / alis anggulo (°)	32/18	Box panloob na sukat (mm)	5800 × 2294 × 550
Bilang ng mga axles	2	Front / hulihan hang (mm)	1250/2550
Axle load (Kg)	5900/9900	Wheelbase (mm)	5100
Max bilis (km / h)	80		
Chassis pagtutukoy			
chassis modelo	EQ5160GKJ1	Tatak	Dongfeng
tagagawa	Dongfeng Motor Corporation	Mga gulong No.	6
Diskarte / alis anggulo (°)	32/22	Tire specification	10.00R20
Steel number spring	9/10 + 8	Front track (mm)	1940
type fuel	diesel	Rear track (mm)	1860
paglabas standard	Euro III	transmisyon	8 gears
cabin	Blue (iba pang mga kulay ay magagamit), Flat, maluho interior trim at upuan, na may air conditioning.		
engine modelo	engine tagagawa	Pag-aalis (ML)	Power (KW)
B210 33	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	5900	155
Crane specification			
Crane modelo	SQS200	Crane tatak	XCMG
Uri ng Crane	Telescopic boom	Crane timbang (kg)	2700
Max nakakataas timbang (kg)	8000	Max lift taas (m)	13.5
Working radius (m)	11.5	pamamaraan ng operasyon	High seat control / Side control
Bilang ng mga armas	4	Outrigger (PC)	2/4
Function			
truck ay binubuo ng chassis, kahon, kapangyarihan tumagal-off at crane, pagkamit ng cargo pag-aangat at paglipat sa pamamagitan haydroliko pag-aangat at teleskopiko system. Sa pangkalahatan, H-type batangan ay sa gamit upang mapagtanto ang kanyang katatagan. Upang ma-karagdagang strengthened katatagan ng truck, hulihan batangan din ay maaaring sa gamit kung ang customer ay nangangailangan. Ang trak Maaari 360 ° Patuloy na nagpapaikot.			

Imahe ng produkto



Tandaan maaari ka naming bigyan tuwid boom crane at natitiklop crane ayon sa mga customer 'pangangailangan. At ang crane din ay maaaring sa gamit sa flatbed truck para sa transportasyon konstruksiyon makinarya tulad maghuhukay, wheel loader, ani ect undisassemble machine.

