

Teknikal na pagtutukoy

Pangunahing detalye			
Modelo ng produkto at pangalan	Ala5090GPSE3 Water Truck		
Gross weight (kg)	9400	Klase ng pagmaneho	4x2
Payload (kg)	5200	Pangkalahatang Dimensyon (mm)	7000 × 2300 × 2750
Curb Timbang (kg)	4005	Upuan ng taksi	3
Diskarte/anggulo ng pag - alis (°)	20/10	Harap/likuran hang (mm)	1180/2020
Axle No.	2	Wheelbase (mm)	3800
Axle load (kg)	3460/5940	MAX SPEED (km/h)	95
Pagtukoy ng Chassis			
Modelong Chassis	EQ1090T9ADJ3AC	Tagagawa	Dongfeng Motor Co, Ltd
Tatak	Dongfeng	Dimensyon (mm)	6695 × 2285,2180 × 2350,2480
Gulong Pagtukoy	7.50R16	Gulong Hindi.	6
Numero ng bakal na tagsibol	11/9+7	Front track base (mm)	1831,1750
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track Base (mm)	1640,1586
Pamantayan sa paglabas	Euro 3	Paghawa	5 pasulong na gear, 1 reverse gear
Taksi	Solong hilera, maluho Panloob na trim na may mga upuan.at power steering.Air kondisyon ay opsyonal.		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
CY4102-E3C	Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd	3856	91
Pagganap			
Dami ng tangke[m³]	6 hanggang 8	Materyal ng tangke	Carbon Steel Q235
Modelong Pump ng Tubig	80QZF-60/90N	Daloy ng bomba ng tubig (m³/h)	60
Lapad ng pagtutubig (m)	≥14	Saklaw ng kanyon ng tubig (M)	≥28
Tampok at application			
1). Nilagyan ng mataas na lakas ng self-dures ng tubig na pump na Nailalarawan sa pamamagitan ng high-pressure at mabilis bilis ng pagsipsip. 2). Nilagyan ng harap, likuran at gilid na mga pandilig at mataas na posisyon Sprinkler, at Rear Working Platform. 3). Ang kanyon ng tubig na naka -install sa gumaganang platform ay maaaring paikutin sa pamamagitan ng 360 degree at ang daloy ng tubig ay maaaring maiakma sa iba't ibang hugis ng ulan. May mga tuwid na hugis, malakas na ulan, katamtaman na ulan at drizzle atbp. ang saklaw ay maaaring umabot sa 30m. 4). Nilagyan ng pagkabit ng apoy, daloy ng mga balbula, filter screen at tubig Level Gauge. 5). Ayon sa kahilingan ng mga customer, ang crane, mataas na platform ng pagtatrabaho at Ang pag - spray machine ay maaari ring kagamitan. 6). Pangunahing ginagamit para sa paghuhugas sa mga kalsada sa lunsod, pagtutubig at pag -greening sa Mga puno, berdeng sinturon at damuhan at alikabok na puno ng mga site ng konstruksyon.At saka Ginamit para sa Pag -inom ng Paghahatid ng Tubig at Pag -andar ng Pag -aaway ng Sunog atbp.			

Dongfeng DFAC 6000 litro hanggang 8000 litro na trak ng

tubig

Imahe ng produkto









Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@ciclwtruck.com



Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clclwtruck.com







Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@cclwtruck.com