

Dongfeng Kinland na nababakas na trak ng basura ng lalagyan

Pangunahing teknikal na parameter			
Pangalan ng Produkto	CSC5250ZXXD11 Mga nababakas na lalagyan trak ng basura		
Gross weight (kg)	25000	Klase ng pagmaneho	6*4
Rate ng paglo -load (kg)	13050,12985	Oversize (mm)	8500 × 2500 × 3100
Curb Timbang (kg)	11820	Gabinete (mm)	x
Upan ng cabin (mga tao)	2,3	Paggamit ng kadahilanan ng payload	
Diskarte/DepartureAngle (°)	20/20	harap/likuran hang (mm)	1460/1340
Axle no.	3	wheelbase (mm)	4350+1300
Timbang ng Axle (kg)	7000/18000 (2 axles)	MAX SPEED (km/h)	90
Chassis Technical Parameter			
Modelong Chassis	DFL1250A8	Pangalan ng Chassis	trak □pangalawa□
tatak	Dongfeng	Tagagawa	Dongfeng Commercial Vehicle Co, Ltd
Oversize (mm)	9240 × 2500 × 3030	Tiro Hindi.	10
Diskarte/Pag -alis (°)	20/14	Pagtutukoy ng Tyre	11.00R20
Steel Spring No.	8/9	Front track (mm)	1986,2040
Uri ng panggatong	Diesel	Rear Track (mm)	1860/1860
Pamantayan sa paglabas	Euro III	Gear Box	5forward, 1 baligtad
Cabin	310flat solong bed cabin □ lahat ng welded steel Hydraulic Makinarya Tilting Cab □ Semi-Floating taksi, likuran ng mekanikal na damping □ nababagay na upuan, na may hangin Conditioner, electric window, gitnang lock		
Modelo ng engine	Tagagawa ng Engine	Pag -iwas (ML)	Power (KW)
C260 33	Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd	6700	190
Pagganap			
Dami ng tangke □m³□	16	Materyal ng tangke	Q235 Carbon Steel
Uri ng pag -alis	Rear Unload	Uri ng Operasyon	Manu -manong+Electric

Ang mga nababakas na lalagyan ng basura ng trak ay tinatawag ding pull arm basura trak; Gamit ang buong kontrol ng haydroliko, maaaring gawin ng operator ang basurang basurahan, paglabas at pagtapon ng pareho sa silid ng pagmamaneho o sa labas ng silid, at ang lahat ng mga operasyon ay maaaring isagawa ng isang driver sa taksi;

Mga larawan ng sanggunian □













Whatsapp & Telephone: +86-18607222773 Email: brenda@clewtruck.com